

FICHE TECHNIQUE

CIRE DÉCO EXTRA LIQUIDE

FINITION POUR LES BOIS DURS ET DENSES !



1101 incolore
satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

La Cire Déco Extra Liquide d'Osmo est une finition pour bois transparente, satinée qui allie de manière exceptionnelle les avantages des huiles et cires naturelles en un produit. La Cire Déco Extra Liquide est résistante à la poussière, hydrofuge, résistante à l'usure et rend la surface agréable au toucher. À la différence des systèmes de finition classique, l'utilisation de substances végétales permet d'obtenir une teinte plus homogène tout comme un aspect harmonieux. Utilisation simple – sans couche de fond ni ponçage intermédiaire – économise du temps et de l'argent. Microporeuse, ne craquelle pas, ne s'écaille pas, ne cloque pas. Insensible aux taches de vin, bière, coca, café, thé, jus de fruits, lait et eau selon la norme DIN 68861-1C/ EN 12720 – pas de taches d'eau. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

La Cire Déco Extra Liquide est indiquée pour la protection des bois d'intérieur : revêtements de murs et de plafonds, sols en bois et meubles. Grâce à sa caractéristique hydrofuge, elle est également indiquée pour les pièces humides (cuisine, salle de bain, piscine etc...). La Cire Déco Extra Liquide est particulièrement adaptée au traitement incolore des bois denses comme le méranti, wengé, merbau, etc.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de carthame) et de cires, de

paraffine, de siccatifs (agents séchants) et d'additifs hydrofuges. White spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,880-0,900 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 40-45s (DIN 53211/3mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : > 100°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (max. 18 % d'humidité du bois). La Cire Déco Extra Liquide d'Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger. Nettoyer les anciennes finitions microporeuses. Retirer les anciennes couches de peintures et de vernis. Toujours porter un masque à poussière lors du ponçage. Boucher les petites fissures, joints ou trous du bois (Pâte à bois Osmo). Poncer soigneusement la surface du bois, commencer avec un grain épais – ponçage final pour parquets P100-120, meubles P120-180. Nettoyer les surfaces avec un balai ou un aspirateur avant de les traiter. Appliquer si possible la finition sur toutes les faces avant montage.

FICHE TECHNIQUE

CIRE DÉCO EXTRA LIQUIDE

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison – en particulier en cas de support de type inconnu – procéder à une application test.

APPLICATION :

La Cire Déco Extra Liquide Osmo peut être appliquée au pinceau, à la brosse, par trempage, par tamponnage ou par pulvérisation dans des installations fermées. Appliquer uniformément avec le Pinceau Plat Osmo ou le chiffon (pour les meubles) dans le sens des veines du bois. 1. Appliquer la finition en couche très fine. Laisser agir environ 30 minutes, puis retirer l'excédent. Repasser une couche aux endroits non saturés. Laisser sécher 8-10 heures en assurant une bonne aération. 2. Appliquer la deuxième couche très fine. Laisser agir environ 30 minutes, puis essuyer tout excédent. Nombre de couches recommandées : 1 couche pour les meubles / 2 couches pour les sols en bois. En cas de rénovation, une seule couche est suffisante en règle générale sur la surface propre.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C / 50-65 % d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 24 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, du Pad d'application, de la Brosse pour le Sol avec Manche ou du rouleau en microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois (env. 35 ml/m²). Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 18%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau ! Avant d'être traités, les

bois sensibles au bleuissement ou les bois utilisés dans des pièces humides doivent être imprégnés, si possible sur toutes les faces, avec la Cire Protectrice du Bois Osmo sans biocides (temps de séchage : 24 heures).

CONSEIL :

Les huiles intensifient la teinte naturelle du bois (effet mouillé). Une application trop abondante et une aération insuffisante peuvent ralentir le processus de séchage. Attention : à l'intérieur des armoires et des tiroirs appliquer maximum une couche très fine à l'aide d'un chiffon.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Directive européenne sur les COV : non concerné.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

1101 incolore satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle



FICHE TECHNIQUE

CIRE DÉCO EXTRA LIQUIDE

▼

édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 09/26