

FICHE TECHNIQUE

CIRE D'INTÉRIEUR

FINITION POUR LE BOIS TRÈS RÉSISTANTE D'ASPECT CIREUX, POUR L'INTÉRIEUR



7393 blanc
transparent
satinée



7394 blanc
opaque satinée

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition colorée transparente ou opaque, satinée et résistante d'aspect cireux pour l'intérieur. La Cire d'Intérieur Osmo est résistante à la saleté, à l'eau, à l'usure et produit une surface agréable au toucher. Les veines du bois restent visibles. Utilisation simple – sans couche de fond ni de ponçage entre deux couches, qualité thixotrope – économise du temps et de l'argent. Adaptée au bois, microporeuse, ne craquelle pas, ne s'écaille pas. La finition sèche est inoffensive pour l'humain, l'animal et les plantes (résistante à la salive et la sueur selon la norme DIN 53160, adaptée aux jouets pour enfants selon la norme EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

La Cire d'Intérieur Osmo est indiquée pour la protection et l'embellissement décoratif des bois d'intérieur : lambris muraux et de plafond, tasseaux, poutres ainsi que les meubles, portes et jouets pour enfants. Également adaptée comme finition de rénovation ou de réparation pour les bois traités de manière industrielle avec le Blanc transparent (7393) ou le Blanc opaque (7394) et pour la rénovation d'anciennes moulures de plafond.

COMPOSITION :

À base d'une dispersion acrylique modifiée et de cires, de dioxyde de titane (pigment blanc), d'additifs et de conservateurs (BIT et MIT). Solvant : eau. Déclaration complète sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1,11-1,25 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)



Viscosité : 800-1300 mPas

Odeur : faible/légère, inodore après séchage

Point éclair : pas nécessaire

Valeur pH : 8-9

DURÉE DE STOCKAGE :

2 ans et plus, si le produit est conservé dans son conditionnement d'origine non ouvert. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

PRÉPARATION :

Les surfaces en bois doivent être propres, sèches et exemptes de gel (max. 18% humidité dans le bois, température de la finition minimum +10°C). La Cire d'Intérieur Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger. Nettoyer soigneusement les anciennes couches de finition microporeuses. Enlever complètement les anciennes couches de peintures et de vernis. Il est recommandé de toujours porter un masque anti-poussière pendant le ponçage. Colmater les petites fissures, les joints importants ou les trous dans le bois (Pâte à Bois Osmo). Les bois déjà traités avec la Cire d'Intérieur Osmo ne nécessitent en général qu'un simple nettoyage suivi de l'application d'une nouvelle couche.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison – en particulier en cas de support de type inconnu – procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer avec le Pinceau Plat ou le Rouleau en Microfibre Osmo en ligne droite finement et rapidement dans le sens

FICHE TECHNIQUE

CIRE D'INTÉRIEUR

des veines du bois et bien couvrir toute la surface. Laisser sécher 3-4 heures. Si nécessaire, faire un ponçage intermédiaire fin (P 240-360). Une fois sec, passer la seconde couche également finement et rapidement. En cas de rénovation, une seule couche suffit en règle générale.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Directement après utilisation avec de l'eau et du savon.

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 3-4 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 16 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

La Cire d'Intérieur Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger. Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo ou d'un Rouleau en Microfibre et étaler uniformément dans le sens des veines du bois (env. 60-65 ml/m²). Le résultat de l'application dépend notamment de l'humidité (max. 18 %) et de la structure du bois. Il est donc recommandé de toujours effectuer une application test, en particulier sur des supports nouveaux ! Avant l'application, imprégner si possible toutes les faces des bois sensibles au blanchissement ou des bois situés dans des pièces humides avec la Cire Protectrice du Bois Osmo (écologique, sans biocides) (temps de séchage 72 heures).

CONSEIL :

La Cire d'Intérieur Osmo est une finition monocouche. Ne pas diluer ni mélanger avec d'autres finitions. Attention : lors de la rénovation de vieux plafonds en bois profilé, éviter tout contact avec les assemblages à rainure et languette afin d'éviter la formation de fissures et une adhérence excessive des éléments !

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Contient benisothiazolinone (BIT); un mélange de : chlorométhylisothiazolinone (CIT) et méthylisothiazolinone (MIT) (3:1) (agents conservateurs). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.d) : 130 g/l de COV. Ce produit contient max. 70 g/l de COV.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

7393 blanc transparent satinée
7394 blanc opaque satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 09/26