

FICHE TECHNIQUE

HUILE-CIRE RAPID

L'HUILE CIRE DANS SA VERSION À SÉCHAGE RAPIDE !



3232 incolore
satinée



3262 incolore
mate



3240 blanc
satinée



3241 naturel
mate



3244 bois brut
mate



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition professionnelle, incolore, séchant rapidement et particulièrement dure qui combine de manière extraordinaire les avantages des huiles et des cires naturelles en un seul et même produit. L'Huile-Cire Rapid Osmo est résistante à la salissure et à l'abrasion, hydrofuge et donne une surface au toucher agréable. Elle contient des ingrédients végétaux qui permettent d'obtenir un résultat plus régulier et harmonieux comparé aux systèmes traditionnels de finitions. L'application facile – sans couche de fond ni ponçage entre deux couches – permet d'économiser du temps et de l'argent.

Microporeuse, elle ne craquelle, ne s'écaille et ne cloque pas. Résistante aux taches de vin, bière, coca, café, thé, jus de fruits, lait et eau selon la norme industrielle DIN 68861-1A/EN 12720 – pas de taches d'eau. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

Idéale pour la protection de tous les sols en bois, OSB et liège tout comme pour les surfaces de meubles.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de chardon) et de cires végétales naturelles, paraffine, siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,880-0,965 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)

Viscosité : 25-55s (DIN 53211/4mm)

Odeur : faible/légère, inodore après séchage

Point éclair : 35-60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre, sèche et à l'abri du gel (humidité du bois max. 18 %). L'Huile Cire Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Remuer soigneusement. Nettoyer soigneusement les anciennes couches d'Huile-Cire. Les anciennes couches de peinture et de vernis doivent être entièrement enlevées. Pour les travaux de ponçage, il est recommandé de toujours porter un masque anti-poussière. Boucher les petites fissures, les grands joints ou les trous dans le bois (Pâte à Bois ou Mastic à Joints). Poncer soigneusement la surface du bois, en commençant par du papier à gros grain – ponçage final incolore pour les sols P100-120, pour les meubles P120-180. Ponçage final coloré/naturel sur les sols pour une coloration intense et une antidérapance au moins P100. Pour un dégradé harmonieux P120-150. Pour les meubles P120-180. Avant d'huiler, balayer et aspirer la surface pour la débarrasser de la poussière de ponçage.

FICHE TECHNIQUE

HUILE-CIRE RAPID

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison – en particulier en cas de support de type inconnu – procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer une couche fine au Pinceau Plat, à la Brosse pour le sol ou au Rouleau en microfibres Osmo dans le sens des veines du bois et bien étaler dans les 10 à 15 minutes. Laisser sécher env. 4-5 h (incolore), ou env. 8-10 h (teinté/naturel) en assurant une bonne aération. Après le séchage, appliquer également la deuxième couche en couche fine et rapide. En cas de rénovation d'une surface huilée, une couche fine suffit sur la surface propre.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 5-6 h (incolore) et 8-10 h (couleur/naturel) dans des conditions climatiques normales (20-23°C/50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne aération. En cas de températures plus basses et/ou d'humidité plus élevée, le temps de séchage est considérablement prolongé.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 30 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, du Pad d'application, de la Brosse pour le Sol avec Manche ou du rouleau en microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois (env. 35 ml/m²). Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 18%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau ! Important : appliquer au maximum 1 couche pour une mise en couleur, la couche finale étant toujours une Huile-Cire Osmo incolore. Avec l'Huile-Cire Rapid Blanc 3240, appliquer éventuellement le 3240 Blanc en couche de finition afin d'éviter tout jaunissement.

CONSEIL :

Les huiles renforcent la teinte naturelle du bois (effet mouillé). L'application d'une couche trop épaisse et un manque d'aération allongent le temps de séchage. Pour des bois foncés et durs comme par ex. le merbau, le wengé ou le jatoba, nous vous recommandons l'utilisation de la Cire Déco Extra Liquide Osmo. Test préalable conseillé. Pour les sols en liège, nous recommandons d'appliquer une couche particulièrement fine car le matériel est très absorbant. Le temps de séchage est généralement plus long sur le liège (min. 24 heures). Attention : à l'intérieur des placards et des tiroirs, appliquer seulement 1 couche fine au chiffon. Les surfaces traitées à l'Huile-Cire Rapid Osmo sont faciles à entretenir. Retirer les salissures quotidiennes simplement avec un aspirateur ou un balai. Utiliser le Savon Fluide Osmo mélangé à l'eau et nettoyer la surface à l'aide d'une serpillière légèrement humide (pas mouillée). Pour raviver et nettoyer de manière intensive les sols, utiliser la Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage Osmo. Si une surface plus satinée est souhaitée, appliquer après séchage complet une fine couche de Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage Osmo et polir minutieusement. La finition après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Liquide et vapeurs inflammables. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes nues. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. En cas d'incendie : utiliser pour l'extinction : CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.i) : 500 g/l de COV. Ce produit contient max. 500 g/l de COV.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

FICHE TECHNIQUE

HUILE-CIRE RAPID



Attention

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 11*). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

3232 incolore satinée
3262 incolore mate
3240 blanc satinée
3241 natural mate
3244 bois brut mate

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 09/26