

FICHE TECHNIQUE

HUILE-CIRE ANTIDÉRAPANTE / ANTIDÉRAPANTE EXTRA

IDÉALE POUR LES SOLS EN BOIS À L'INTÉRIEUR, NÉCESSITANT UNE SÉCURITÉ ANTIDÉRAPANTE RENFORCÉE.



3088 incolore
semi-mate (R9)



3089 incolore
satinée (R11)



3094 noir mate
(R9)



DESCRIPTION DU PRODUIT :

L'Huile-cire pour les sols en bois à l'intérieur, pour lesquels une sécurité antidérapante accrue est exigée. L'Huile-Cire Antidérapante Osmo allie en un seul produit les avantages des huiles et des cires naturelles, elle est résistante à la saleté, à l'eau et à l'usure. Par rapport aux systèmes de finition traditionnels, l'utilisation d'ingrédients végétaux permet d'obtenir un aspect plus harmonieux au pinceau. Une application simple - sans couche de fond ni ponçage intermédiaire - permet d'économiser du temps et de l'argent. Microporeuse et adaptée au bois, elle ne se déchire pas, ne s'écaille pas, ne se décolle pas. Résistante au vin, à la bière, au coca, au café, au thé, au jus de fruit, au lait et à l'eau selon la norme DIN 68861-1A/ EN 12720 - pas de taches d'eau. La peinture une fois sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la salive et à la sueur selon DIN 53160, convient aux jouets pour enfants selon EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

L'Huile Cire Antidérapante Osmo est idéale pour la protection de tous les sols en bois pour lesquels une sécurité antidérapante accrue est exigée, comme les escaliers, les scènes de théâtre, les podiums ou les parquets de danse (secteur professionnel) en planches massives, planches rustiques, planchers pont de bateau, OSB et liège ou en panneaux de bois absorbants. Également adaptée aux essences de bois comme par ex : Pitchpine et pin noir.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de carthame) et de cires, de paraffine, d'oxyde de fer et de pigments organiques, de dioxyde de titane (pigment blanc), de siccatifs (agents séchants) et d'additifs hydrofuges et antidérapants. White spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,890-1,070 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 30-65s (DIN 53211/4mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre, sèche et hors gel (humidité du bois max. 18 %). L'Huile-cire Antidérapante Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Mélanger soigneusement. Bien nettoyer les anciennes couches de peinture microporeuses. Les anciennes couches de peinture et de vernis doivent être totalement enlevées. Veiller à toujours porter un masque anti-poussière lors des

FICHE TECHNIQUE

HUILE-CIRE ANTIDÉRAPANTE / ANTIDÉRAPANTE EXTRA

travaux de ponçage. Reboucher les petites fissures, les grands joints ou les trous dans le bois (Pâte à Bois Osmo). Poncer soigneusement la surface du bois, en commençant par du papier à poncer à gros grain - ponçage final pour les sols P100-120 - ponçage final pour les sols de scène P60-100. Avant d'huiler la surface, la dépoussiérer avec un balai ou un aspirateur.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer une fine couche au Pinceau Plat, à la Brosse pour Parquets ou au Rouleau en Microfibres Osmo dans le sens des veines du bois et bien étaler le produit. Laisser sécher en assurant une bonne aération pendant 8-10 heures. Après séchage, procéder à l'application de la deuxième couche également en fine couche et rapidement. En cas de rénovation d'une surface huilée, une couche fine suffit sur un parquet soigneusement nettoyé au préalable. Attention : L'Huile-Cire Antidérapante Osmo ne peut pas être appliquée avec une machine monodisque et le pad blanc.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 10-12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation, le cas échéant le temps de séchage se prolonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 24 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi - ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, de la Brosse pour le Sol avec Manche ou du rouleau en microfibres et étaler uniformément dans le sens des

veines du bois (env. 35 ml/m²). Important : ne pas appliquer l'Huile-Cire Antidérapante avec une Monobrosse ou un appareil similaire (effet de polissage). Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 18%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau !

CONSEIL :

Les huiles renforcent la teinte naturelle du bois (effet mouillé permanent). Une application trop abondante et un manque d'aération ralentissent le séchage. L'Huile Cire Antidérapante (3088, 3094) se caractérise par une surface veloutée et lisse, qui reste néanmoins antidérapante. L'Huile-Cire Antidérapante (3088, 3094) permet d'obtenir des propriétés antidérapantes de classe R9. L'Huile-Cire Antidérapante EXTRA (3089) se caractérise par une surface extrêmement antidérapante. Des additifs spécifiques confèrent à la finition une fois sèche une structure qui permet d'obtenir des propriétés antidérapantes de classe R11. Pour les bois durs, foncés et denses (par ex. wengé, merbau, jatoba, etc.), nous recommandons l'utilisation de la Cire Déco Extra Liquide Osmo ou de la Huile-Cire Express Osmo et du Durcisseur comme couche de fond. Une application test est recommandée. L'Huile Cire Antidérapante Osmo est également adaptée comme couche de finition après l'Huile Cire Original, l'Huile Cire Rapide et l'Huile Cire Express (quantité d'application totale max. 70-80ml/m²). Les surfaces en bois traitées avec l'Huile d'Entretien Antidérapante Osmo sont faciles à entretenir. Enlever les salissures grossières avec un balai ou un aspirateur. Pour le nettoyage, ajouter le concentré Osmo Savon Fluide à l'eau de nettoyage et nettoyer la surface avec une serpillière humide (non mouillée !). Pour un rafraîchissement, appliquer si nécessaire l'Huile d'Entretien 3098 (R9) ou l'Huile d'Entretien Antidérapante Osmo.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.i) : 500 g/l de COV. Ce produit contient max. 500 g/l de COV.

FICHE TECHNIQUE

HUILE-ÇIRE ANTIDÉRAPANTE / ANTIDÉRAPANTE EXTRA

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

3088 incolore semi-mate (R9)
3089 incolore satinée (R11)
3094 noir mate (R9)

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l; 10 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 09/26