

FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR PLANCHE À DÉCOUPER



3099 incolore
mate



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Combinaison d'huiles et de cires incolore ou lasurée pour le traitement des planches à découper en bois. L'Huile pour Planche à découper Osmo est à base d'huiles et de cires naturelles. Microporeuse, elle ne craquelle, ne cloquet et ne s'écaille pas. Résistante au vin, à la bière, au cola, café, thé, jus de fruits, lait et eau selon DIN 68861-1A - pas de taches d'eau. La finition sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la salive et à la sueur selon DIN 53160, adaptée aux jouets pour enfants selon EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

L'Huile pour Planche à découper Osmo est idéale pour la protection des planches à découper en bois.

COMPOSITION :

À base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de chardon) et cires, paraffine, siccatifs sans plomb (agent séchant) et additifs aqueux ; white spirit désaromatisé (sans benzène). Déclaration détaillée sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,940-0,960 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 120-180 mPas
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface doit être propre, sèche et à l'abri du gel (max. 18 % d'humidité du bois). L'Huile pour Planche à découper Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer, bien secouer. Nettoyer consciencieusement les anciennes finitions microporeuses. Retirer entièrement les anciennes peintures et laques. Toujours porter un masque lors du ponçage. Boucher les petites fentes, fissures et trous du bois (Pâte à bois Osmo). Bien poncer la surface du bois, avec un gros grain pour commencer - puis avec un grain P150-240 (selon l'espèce de bois). Retirer la poussière de ponçage avec un balai ou un aspirateur avant l'application.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

1ère couche dans le sens de la veinure du bois avec un rouleau microfibre, un pinceau plat ou un chiffon d'application pour finitions à base d'huile. Laisser sécher env. 8-10 h en aérant bien. 2ème couche avec le chiffon d'application ou un chiffon sans peluches. Rénovation : une couche d'huile avec le chiffon d'application ou un chiffon sans peluches suffit en général.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 8-10 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité

FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR PLANCHE À DÉCOUPER

relative) et en veillant à une bonne aération. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 30 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

CONSEIL :

L'Huile pour Planche à découper renforce la teinte naturelle du bois (effet mouillé permanent). Une surapplication et une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Les surfaces traitées avec l'Huile pour Planche à découper Osmo peuvent sans problème être nettoyées à l'eau, les essuyer ensuite.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Directive européenne sur les COV : non concerné.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

3099 incolore mate

CONDITIONNEMENT :

0,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 09/26