

FICHE TECHNIQUE

ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS

FORT POUVOIR DE REMPLISSAGE, SÉCHAGE RAPIDE, FINITION PARFAITE APRÈS PONÇAGE



7350 Universel



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Dispersion de polymères incolore pour reboucher les fissures et joints sur un parquet poncé. Un pouvoir de remplissage extrêmement élevé, un temps de séchage très court et une finition parfaite après ponçage sont autant de caractéristiques qui font de ce produit une référence incontournable. L'Enduit de rebouchage Bois Osmo se lie à la poussière de ponçage et permet ainsi d'obtenir la teinte identique au sol existant.

DOMAINE D'APPLICATION :

Convient pour le remplissage de petits joints (< 2 mm) et de petits défauts (par ex. trous de vis) sur les sols en bois et les parquets. Application universelle sur tous les types de bois. Ne convient pas aux constructions souples telles que les parquets à lames, les planchers à ressort, les planchers recouverts et les parquets en liège.

COMPOSITION :

À base d'une dispersion de polymères, d'agents de charge, d'émulsifiants et d'eau, conservateur (MIT/ BIT). Documentation détaillée sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1,05-1,15 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : légèrement pâteux
Odeur : inodore
Point éclair : pas nécessaire
Valeur pH : 8,0-9,0

DURÉE DE STOCKAGE :

12 mois et plus, si conservé dans son conditionnement d'origine non ouvert. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

PRÉPARATION :

Poncer le sol à traiter jusqu'au bois brut et s'assurer qu'il soit propre et exempt de toutes huiles, graisses ou autres saletés. Avant le rebouchage complet avec l'Enduit de Rebouchage bois Osmo, effectuer le ponçage final avec une ponceuse à bande (par ex. P80) et une bordureuse P60. Dépoussiérer minutieusement la surface avant le rebouchage. Conseil : ne pas utiliser la poussière de ponçage contenant des résidus d'anciennes finitions comme complément pour l'enduit de rebouchage. Pour ce faire, n'utiliser que de la poussière de ponçage pure.

APPLICATION :

Avant d'appliquer, bien mélanger dans un seau avec de la poussière (15% du poids) de ponçage d'un grain de 80-120 si possible du même bois en évitant un dépôt. Applicable à la spatule. La consistance de la pâte est déterminante pour une application sans défauts. Une pâte trop épaisse n'aura pas l'adhérence suffisante dans le joint et risque de s'enlever lors du ponçage. Si la pâte est trop fine, elle laissera apparaître des trous. Lorsque la poussière de ponçage est fibreuse (en particulier celle de bois exotiques), le mélange risque de ne pas être homogène et de ne pas s'imprégner dans les joints. Veuillez dans ce cas réduire la quantité de poussière de ponçage mélangée. Nous conseillons de mélanger la pâte de

FICHE TECHNIQUE

ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS

manière homogène dans un récipient à part. Enduire le sol diagonalement avec une spatule à doubles lames tout en appuyant fortement l'enduit dans les joints. Répéter l'opération si nécessaire. Après env. 30 à 60 min., poncer grossièrement la pâte sèche (grain P80). Poncer ensuite finement (grain P100-120) pour éliminer tous les résidus sur le parquet. Dans la plupart des cas, un ponçage fin au grain P100-120 est suffisant. Il est ensuite possible de traiter le sol avec une Huile-Cire Osmo. Nettoyer rapidement à l'eau les impuretés dues à l'enduit de rebouchage. Conseil : le mélange de l'enduit de rebouchage et son application dépendent fortement de l'essence de bois et de la poussière de ponçage. Procéder à une application test !

NETTOYAGE DES OUTILS :

Directement après l'application, avec de l'eau et du savon.

SÉCHAGE :

Env. 30-40 minutes dans des conditions climatiques normales (20-23°C/50-65 % d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 10-15 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

CONSEIL :

Même lors de l'utilisation d'enduits de rebouchage peu polluants, il est important de respecter les mesures habituelles de protections. En cas de formation de poussière, porter une protection respiratoire. N'utiliser que de l'outillage inoxydable. En cas de ponçage, veiller à ne pas poncer d'anciennes pointes ou matériaux oxydables car ils se retrouveront dans la poussière de ponçage et risquent de faire apparaître des traces de rouilles sur la surface. Toute utilisation du produit autre que celle décrite dans la description technique fournie, nécessite notre autorisation explicite. Respecter les

informations techniques d'autres revêtements ! Le DTU et les normes en vigueur sont à respecter.

AVIS DE SÉCURITÉ :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient benzisothiazolinone (BIT), méthylisothiazolinone (MIT) (agents conservateurs). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 20). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

7350 Universel

CONDITIONNEMENT :

1,0 l; 5,0 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 09/26