


FICHE TECHNIQUE DÉCAPANT

POUR BOIS ET MÉTAL



6000 incolore



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le Décapant Osmo est un décapant peu odorant, puissant et universellement utilisable pour les supports résistants aux solvants. Il est possible d'enlever plusieurs couches de finition à la fois grâce au long temps ouvert. Le décapant pâteux est sans arômes ni hydrocarbures chlorés.

DOMAINE D'APPLICATION :

Dilue et retire les vernis artificiels, 1K, les peintures de dispersion ou au latex, huiles colorées, lasures, colles de dispersion, crépis synthétiques, etc. sur des surfaces résistantes au solvant (bois, métal, surfaces minérales telles que le crépi, béton ou les pierres naturelles). Il est inodore et peut donc être utilisé sur de grandes surfaces aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

COMPOSITION :

Ester aliphatique, N-n-Butylpyrrolidone, acide organique (acide formique) et additifs.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1,020-1,100 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 2500-3500 mPas
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >100°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

2 ans et plus, si conservé dans son conditionnement d'origine non ouvert.

PRÉPARATION :

Effectuer une petite application test pour déterminer l'effet décapant, la compatibilité du support et la quantité de produit nécessaire. Protéger les surfaces ne devant pas être décapées, les plastiques (câbles, fenêtres, etc.) ainsi que les plantes. Porter des vêtements et lunettes de protection adaptés pendant l'application.

APPLICATION :

Bien mélanger le Décapant Osmo - ne pas diluer. Appliquer en épaisseur et de manière régulière au pinceau, à la spatule ou à la brosse et recouvrir directement avec un film (par ex. bâche de protection) et laisser agir assez longtemps (selon le projet quelques minutes / quelques heures / pendant la nuit). Vérifier l'effet décapant de temps en temps avec une spatule. Retirer les couches dissoutes. Ne pas laisser le décapant plus longtemps que nécessaire sur la surface. Le temps de pose dépend du type de finition, de l'épaisseur de la couche et de la température. Retirer la couche ramollie et dissoute avec une spatule et nettoyer à l'eau (si possible à 40°C). Si nécessaire appliquer une seconde couche.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec de l'eau et du savon.

SÉCHAGE :

Avant l'application de la nouvelle finition, laisser sécher le bois (env. 24-48 heures). À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

FICHE TECHNIQUE DÉCAPANT

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 2-4 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

CONSEIL :

Toujours utiliser un film en intérieur et bien aérer. Non-adapté aux laques hautement réticulées telles que les vernis DD 2K ou peintures résineuses époxy.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Contient 1-Butyl-2-pyrrolidone, acide formique.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.



Attention

RECYCLAGE :

Éviter tout contact du produit ou des eaux usées avec le sol. Recueillir les résidus de peinture et les éliminer conformément à la réglementation locale. Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 21*). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

6000 incolore

CONDITIONNEMENT :

1,0 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 09/26