

FICHE TECHNIQUE

PORTE PROTECT

IDÉALE POUR PROTÉGER LES PORTES EN BOIS MASSIF EN INTÉRIEUR.



3060 incolore
satinée



3033 bois brut
mate



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition pour bois incolore ou transparente. Résistante aux salissures, frottements, hydrofuge, microporeuse. Sans couche de fond ni ponçage. Microporeuse, ne craquelle pas, ne s'écaille pas, ne cloque pas. Résistante au vin, à la bière, aux boissons au cola, au café, thé, jus de fruits, lait et eau selon DIN 68861-1C. La finition sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la salive et à la sueur selon DIN 53160, adaptée aux jouets pour enfants selon EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

Idéale pour la protection des portes d'intérieur en bois massif et certaines portes plaquées en bois (respecter les conseils du fabricant de la porte).

COMPOSITION :

À base d'huiles végétales naturelles (tournesol, soja, chardon) et cires, paraffine, siccateurs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White-Spirit désaromatisé (sans benzène). Déclaration détaillée sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,930-0,950 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 100-150 mPas
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à

cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface en bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité du bois max. 18%). Prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien remuer. Bien nettoyer les anciennes finitions microporeuses. Retirer entièrement les anciennes couches de vernis. Toujours porter un masque de protection pendant le ponçage. Colmater les fissures, joints ou trous. Bien poncer la surface en bois, commencer avec un gros grain puis avec un grain P120-150 pour les portes en bois massif. Si possible, appliquer sur toutes les faces du bois avant montage.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer finement au pinceau plat ou au rouleau microfibres Osmo dans le sens de la veinure du bois et bien étaler. Laisser sécher en aérant bien. Appliquer une deuxième couche fine.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 24h dans des conditions climatiques normales (20-23 °C/50-65% d'humidité relative) et en

FICHE TECHNIQUE

PORTE PROTECT

veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 30 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

CONSEIL :

Une application trop épaisse ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Les huiles renforcent la couleur naturelle du bois. L'Huile Porte Protect 3033 Raw contre cet effet et protège le bois de façon presque invisible. Elle a un effet légèrement blanc sur les bois foncés/rouges. Application test recommandée.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.e) : 400 g/l de COV. Ce produit contient max. 400 g/l de COV.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

3060 incolore satinée
3033 bois brut mate

CONDITIONNEMENT :

1,0 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26