


FICHE TECHNIQUE

IMPRÉGNATION POUR LE BOIS WR



4001 incolore



DOMAINE D'APPLICATION :

L'Imprégnation du Bois WR Osmo permet la protection des bois, éléments de construction à mesures fixes ou non, n'étant pas soumis à une contrainte statique, sans contact avec la terre, à l'extérieur (par ex. les fenêtres, volets roulants, portes, pergolas, les lambris extérieurs, les meubles de terrasses etc...) contre les insectes, la moisissure et le bleuissement selon DIN 68800, part. 3.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,803-0,813 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 43-47s (DIN 53211/2mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C / 50-65 % d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 5-6 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

CONSEIL :

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit!

AVIS DE SÉCURITÉ :

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient hydrocarbures aliphatiques C10-C13; Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Recueillir le produit répandu. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit !



Danger

FICHE TECHNIQUE

IMPRÉGNATION POUR LE BOIS WR



RECYCLAGE :

Les récipients parfaitement vides peuvent être normalement recyclés. Eliminer les restes de produits conformément à la réglementation locale en vigueur. Ne pas jeter les restes de produits ou résidus du nettoyage dans les canalisations, les cours d'eau ou le sol. Ne pas réutiliser les récipients. Catalogue européen des déchets CED n° 03 02 02*: conservateur du bois organochloride. 15 01 10*: Emballage contenant des résidus ou contaminé par des substances dangereuses. HSE: 10169 DATE D'EXPIRATION: 2 ans à partir de la date de production

TEINTES :

4001 incolore

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 25 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26