


FICHE TECHNIQUE

IMPRÉGNATION POUR LE BOIS WR AQUA

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES SURFACES EN BOIS HUILÉES ET CIRÉES!



4008 incolore



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Osmo Imprégnation pour le bois WRAqua est un produit de protection du bois (fongicide/algicide) prêt à l'emploi pour l'utilisateur industriel, professionnel et amateur à base d'eau. Elle assure une prévention efficace contre les dégradations végétales. Ne pas utiliser sur des bois en contact direct avec le sol ou dans un environnement aquatique.

DOMAINE D'APPLICATION :

L'Imprégnation du bois WRAqua d'Osmo est une protection pour les bois d'extérieur sans contact direct avec le sol (par exemple : fenêtres, volets, portes, pergolas, revêtement de bois d'extérieur, meubles de jardin, etc.).

COMPOSITION :

0,75 % IPBC (7,5 g/kg) ; 0,24% propiconazole (2,4 g/kg).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1,01 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : Non applicable.

DURÉE DE STOCKAGE :

2 ans et plus, si le produit est conservé dans son conditionnement d'origine non ouvert. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre et sèche (humidité du bois max. 20 %) et protégée du gel. L'Imprégnation du Bois WRAqua d'Osmo est prête à l'usage. Ne pas la diluer. Bien remuer.

APPLICATION :

Usage industriel : par trempage, pulvérisation et aspersion
Usage professionnel et usage amateur : au moyen d'un pinceau/rouleau et par pulvérisation
Appliquez de manière régulière, si possible sur toutes les surfaces du bois sèches et non gelées.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Directement après utilisation avec de l'eau et du savon.

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 24h dans des conditions climatiques normales (20-23 °C/50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 5-6 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

FICHE TECHNIQUE

IMPRÉGNATION POUR LE BOIS WR AQUA

CONSEIL :

L'Imprégnation pour le bois WRAqua n'est pas une couche de finition mais une couche de fond de protection contre les moisissures, les bleuissements. Pour les bois exposés, il est nécessaire d'appliquer une couche de finition dans les 3 mois suivants le premier traitement, (à l'aide des finitions naturelles à base d'huiles pour le bois extérieur d'Osmo). Appliquer un produit de recouvrement sur le bois traité selon les recommandations d'emploi de ce produit. Fabricant: Troy Chemical Company B.V., Poortweg 4C, NL-2612PA Delft

AVIS DE SÉCURITÉ :

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

RECYCLAGE :

Le matériel et son contenant doivent être éliminés en toute sécurité comme résidus dangereux. Tous les produits utilisés qui ne seront pas réutilisés doivent être éliminés en toute sécurité comme résidus dangereux. Ne PAS vider dans les canalisations. Catalogue européen des déchets CED n°: 03 02 05*: HSE: UK-2017-1070

TEINTES :

4008 incolore

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 25 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26