PRODUKTBESKRIVELSE
VEDLIGEHOLDELSESOLIE

IDEEL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF HÅRDVOKS-OLIEREDE OVERFLADER


3079 Farveløs Mat


3081 Farveløs Silkemat


3098 Farveløs Halvmat (R9)

3440 Hvid transparent Silkemat


3059 Sort Mat (R9)





PRODUKTBESKRIVELSE:

Farveløs eller transparent hurtigtørrende overfladebehandling til den grundlæggende pleje og vedligeholdelse af olierede og hårdvoks-olierede trægulve. Triste og matte gulve opfriskes med Osmo Vedligeholdelsesolie. Ved at anvende Osmo Vedligeholdelsesolie på rette tidspunkt kan tidskrævende slibe- og overfladebehandlinger undgås. Også egnet til at ændre glansgrad på intakte overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie. Anvendelig til træ: mikroporøs overflade som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til DIN 68861-1A/ EN 12720 - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3). Den tørrede belægning opfylder brandklassificeringen B2 (normal brandbarhed) i henhold til tysk DIN 4102.

ANBEFALET BRUG:

Osmo Vedligeholdelsesolie anbefales til brug ved vedligeholdelse af alle olierede og hårdvoksolierede træoverflader på massivt træ, parket eller OSB og kork såvel som trapper og møbler osv. Specielt velegnet til brug på offentlige arealer med høj slitage.

INDHOLDSSTOFFER:

Bindemiddel baseret på naturlige vegetabilske olier (solsikkeolie, soyaolie, tidselolie) og voks, paraffin, titandioxid (hvidpigmenteret), sikkativer (tørremidler), vandafvisende additiver, dearomatiseret alifatisk nafta (benzenfri). Detaljeret ingrediensdeklaration fås på forespørgsel.

TEKNISK DATA:

Vægtfylde: 0,900-0,930 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskositet: 35-55s (DIN 53211/3mm)
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: >60°C (DIN EN ISO 2719)

OPBEVARING:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

FORBEREDELSE:

Den olierede træoverflade skal være ren, tør og fri for støv. Rengør trægulve grundigt med Osmo Intensiv Cleaner og aftør overfladen med rent vand. Rengør møbler og trappeoverflader med Osmo Spray Cleaner og aftør overfladen med rent vand.

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. træets egen farve og stand. Foretag altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele overfladen behandles.

PÅFØRING:

Osmo Vedligeholdelsesolie er klar til brug. Ryst godt før brug, omrør større beholdere (2,5 L) grundigt. Påfør et tyndt lag med Osmo Gulvbørste med håndtag, Osmo Flad Pensel, Osmo Professionel Spartel eller Osmo Mikrofiberrulle, og polér ind med Osmo Polermaskine

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
VEDLIGEHOLDELSESOLIE

Gulv eller Håndpolermaskine og en hvid pad. Fjern overskydende produkt. Til mindre områder kan Osmo Vedligeholdelsesolie påføres med en fnugfri klud. Sørg for god ventilation.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

TØRRETID:

Lad tørre i ca. 3-5 timer under normale forhold (20-23°C/ Rf 50-65 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden betydeligt.

RÆKKEEVNE:

Rækker til 40-60 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget afhænger i høj grad af overfladens beskaffenhed. Alle oplysninger gælder for glatte og høvlede/skårne overflader. Andre overflader kan medføre afvigelser i forbruget.

ANBEFALING:

Klar til brug – må ikke fortyndes! Påfør et tyndt og jævnt lag i træets fiberretning på den rene træoverflade med Osmo Flad Pensel, Osmo Olie Applikator Fleece, Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle. Fordel med Osmo Håndpolermaskine eller Osmo Polermaskine Gulv og hvid rondel (ca. 15–20 ml/m²). Foretag altid en prøvebehandling, især på ukendte overflader! Om nødvendigt rengøres gulvet med Osmo Intensiv Cleaner før vedligeholdelse. Møbler og trapper rengøres med Osmo Spray Cleaner før vedligeholdelse.

BEMÆRK:

Osmo Vedligeholdelsesolie 3098 silkemat (R9) må ikke poleres ind med en single-disc-maskine. For en skridsikker overflade påføres Osmo Vedligeholdelsesolie i et tyndt lag udelukkende med en Osmo Mikrofiberrulle. Hvis træet er råt eller allerede er grånet, skal overfladen slibes og behandles med en Osmo Hårdvoks-olie.

SIKKERHED:

Opbevares utilgængeligt for børn. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com. Advarsel: Materialer imprægneret med flydende produkt, såsom klude, kan selvantænde. Efter brug skal materialerne tørre helt, enten spredt ud eller i en lukket metalbeholder, og derefter bortskaffes korrekt. EU grænseværdi for dette produkt: uden for anvendelsesområde.

BORTSKAFFELSE:

Produktrester bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes regler (EU-affaldskode nr. 08 01 12). Kun tømte pakker må afleveres til genbrug.

VARIANTER:

3079 Farveløs Mat
3081 Farveløs Silkemat
3098 Farveløs Halvmat (R9)
3440 Hvid transparent Silkemat
3059 Sort Mat (R9)

INDHOLD:

1,0 l; 2,5 l; 10 l

Produktinformationen ovenfor er baseret på vores nuværende viden og skal tjene som rådgivning for køber/ bruger efter bedste overbevisning. Oplysningerne skal dog tilpasses individuelt til de aktuelle anvendelsesområder og forarbejdningsforhold. Medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har garanteret et produkts egnethed eller specifikke egenskaber til et kontraktligt fastlagt formål, er enhver anvendelsesrelateret rådgivning eller information – selv når den gives efter bedste overbevisning – ikke bindende. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved offentliggørelse af en ny version af denne produktinformation erstatter den nye information alle tidligere produktinformationer.
For landespecifik information henvises der til den lokale grossist eller forhandler:
Welin & Co
Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE
Telefon +46 (0)8 54410440, www.welinoco.com

Version 10/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**