PRODUKTBESKRIVELSE
BETONOLIE

GØR BETONOVERFLADER OG UGLASEREDE KLINKER MERE PLETAFVISENDE INDENDØRS



610 Farveløs
Silkemat





PRODUKTBESKRIVELSE:

Farveløs, silkemat imprægneringsolie der kombinerer alle fordelene ved olie og voks i et produkt. Mikroporøse, ikke-filmdannende, trænger ind i overfladen. Den behandlede overflade bliver vand- og smudsafvisende og modstandsdygtig mod spild. Støvdannelse fra afretningsmasse og betonoverflader reduceres betydeligt.

ANBEFALET BRUG:

Osmo Betonolie anvendes til ufarvet imprægnering af næsten alle typer beton, kunststen. Bruges også til mikroporøs natursten med poleret, slebet eller rå overflade og til uglaserede klinker. Specielt velegnet til vægpaneler eller gulve i køkkener og badeværelser samt til bordplader, vinduesbrædder og køkkenbordplader.

INDHOLDSSTOFFER:

Bindemiddel baseret på naturlige vegetabilske olier (solsikkeolie, sojabønneolie, tidselolie) og voks, paraffin, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende additiver. Dearomatiseret alifatisk nafta (benzenfri). Detaljeret ingrediensdeklaration fås på forespørgsel.

TEKNISK DATA:

Vægtfylde: 0,900-0,930 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskositet: 130-170 mPas
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: >60°C (DIN EN ISO 2719)

OPBEVARING:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

FORBEREDELSE:

Underlaget skal være sugende, rent, tørt og frostfrit. Klar til brug, skal ikke fortyndes, omrøres grundigt.

Overflademættningen kan variere meget, alt efter overfladens beskaffenhed og kvalitet. Udfør derfor altid en test på et mindre areal, før hele overfladen behandles. Produkt forbruget kan variere meget, alt efter hvor meget overfladen absorberer. Hårde og oppolerede overflader suger væsentlig mindre end porøse overflader.

PÅFØRING:

Påføres meget tyndt og fordeles godt med Osmo Flad Pensel, Osmo Gulvbørste med håndtag 150 mm, Osmo Olie Applikator Fleece (med holder) eller Osmo Mikrofiberrulle. Fjern eventuelt overskydende produkt (pytter eller striber) med en pad eller en fnugfri klud. På større overflader fjernes overskydende olie med en gummiskraber og poleres med en enkelt-skive maskine eller Osmo Polermaskine Gulv (hvid gulvpad). Vigtigt: Den flydende olie skal absorberes fuldstændigt i overfladen. Der må ikke ligge olie tilbage på overfladen. Lad tørre i 8–10 timer, sørg for god ventilation. Påfør det andet lag meget tyndt og fjern eventuelt overskud. Ved renovering

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
BETONOLIE

af allerede olierede overflader er ét lag på en rengjort overflade normalt tilstrækkeligt.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

TØRRETID:

Lad tørre i ca. 8-10 timer under normale forhold (20-23°C/Rf 50-65%). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden betydeligt.

RÆKKEEVNE:

Rækker til 50 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget afhænger i høj grad af overfladens beskaffenhed. Alle oplysninger gælder for glatte og skårne overflader. Andre overflader kan medføre afvigelser i forbruget.

ANBEFALING:

Klar til brug – må ikke fortyndes! Påfør et meget tyndt lag på den rene, tørre overflade med Osmo Flad Pensel, Osmo Olie Applikator Fleece, Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle, og fordel jævnt. Resultatet kan variere afhængigt af overfladens tilstand og sugeevne samt andre faktorer. Foretag derfor altid en prøvebehandling, især på ukendte overflader! Hvide eller meget lyse sten/overflader kan gulne en smule på grund af oliens indhold! For at undgå eventuel gulning eller for at opnå en individuel farvetone kan Osmo Betonolie blandes med ca. 5–10 % Osmo Oliebejdse eller Osmo Indfarvningsvoks.

BEMÆRK:

Olien forstærker underlagets naturlige farve (permanent våd effekt). Prøvepåføring er absolut nødvendig! Imprægneringen kan påvirke skridsikkerheden på de oprindelige overflader. For en skridsikker overflade kan der i stedet for det andet lag anvendes Hårdvoks-olie Antiskrid R9 eller R11. Hvide eller meget lyse sten-/overflader kan gulne en smule som følge af oliebehandlingen! For at forhindre mulig gulning eller for individuel indfarvning kan Osmo Betonolie tones med ca. 5–10 % Oliebejdse eller Infarvningsvoks. Stenens syrefølsomhed (f.eks. marmor) påvirkes ikke. Ikke-sugende overflader, såsom glas, glaserede fliser eller keramik, kan ikke behandles (imprægneres). Underlag, der er følsomme over for opløsningsmidler (f.eks. plast som Plexiglas), skal beskyttes. Manglende ventilation medfører forlænget tørretid.

SIKKERHED:

Opbevares utilgængeligt for børn. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com. Advarsel: Materialer imprægneret med flydende produkt, såsom klude, kan selvantænde. Efter brug skal materialerne tørre helt, enten spredt ud eller i en lukket metalbeholder, og derefter bortskaffes korrekt. EU grænseværdi for dette produkt: uden for anvendelsesområde.

BORTSKAFFELSE:

Produktrester bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes regler (EU-affaldskode nr. 08 01 12). Kun tømte pakker må afleveres til genbrug.

VARIANTER:

610 Farveløs Silkemat

INDHOLD:

0,75 l; 2,5 l

Produktinformationen ovenfor er baseret på vores nuværende viden og skal tjene som rådgivning for køber/bruger efter bedste overbevisning. Oplysningerne skal dog tilpasses individuelt til de aktuelle anvendelsesområder og forarbejdningsforhold. Medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har garanteret et produkts egnethed eller specifikke egenskaber til et kontraktligt fastlagt formål, er enhver anvendelsesrelateret rådgivning eller information – selv når den gives efter bedste overbevisning – ikke bindende. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved offentliggørelse af en ny version af denne produktinformation erstatter den nye information alle tidligere produktinformationer.
For landespecifik information henvises der til den lokale grossist eller forhandler:
Welin & Co
Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE
Telefon +46 (0)8 54410440, www.welinoco.com

Version 10/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**