

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

#### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

##### 1.1 Identifikátor výrobku

**Obchodní označení:** Olejová lazura bezbarvá

**Číslo výrobku:** 000

##### 1.2 Příslušná určená použití

**látky nebo směsi a**

**nedoporučená použití**

**Použití látky / přípravku**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Prostředek pro ošetřování dřeva

Nátěrový prostředek

##### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Identifikace výrobce:** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  
 Affhüppen Esch 12  
 D-48231 Warendorf

##### Identifikace distributora v ČR

:

AU-MEX spol.s.r.o.  
 Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 198 00  
 Tel. 00420 283 933 452  
 www.au-mex.cz, info@osmo.cz

##### Obor poskytující informace:

Product safety department  
 Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188  
 Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462  
 e-mail: helmut.starp@osmo.de

##### 1.4 Telefonní číslo pro

**naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko  
 Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2  
 Telefon (24 hod/den) 224 919 293, 224 915 402

#### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

##### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace v souladu s**

**nařízením (ES) č. 1272/2008**

**Další údaje:** Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.  
 Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v oddíle 16.

##### 2.2 Prvky označení

**Výstražné symboly**

**nebezpečnosti**

odpadá

**Signální slovo**

odpadá

**Standardní věty o**

**nebezpečnosti**

odpadá

**Pokyny pro bezpečné**

**zacházení**

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

##### 2.3 Další nebezpečnost

Varování: Materiály napuštěné tekutým produktem, jako jsou tkaniny, se mohou samovznítit. Po použití nechte materiály zcela vyschnout buď rozložené na plochu, nebo v dobře uzavřené kovové nádobě a poté je řádně

(pokračování na straně 2)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

**Obchodní označení: Olejová lazura bezbarvá**

(pokračování strany 1)

zlikvidujte.

Při broušení je nutné používat ochranné masky proti prachu.

Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

**Výsledky posouzení PBT a vPvB****PBT:** Nedá se použít**vPvB:** Nedá se použít**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.2 Směsi****Popis:** Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

| <b>Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:</b>                      |                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 64742-48-9<br>Číslo ES: 918-481-9<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39 | Alifatické uhlovodíky, C10-C13<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066                       | 25–50%      |
| CAS: 84418-68-8<br>EINECS: 282-780-4                                | Neodekanoát zinečnatý, zásaditý<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 | ≥0,25–<2,5% |

**SVHC** Nedá se použít**Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v oddíle 16.**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1 Popis první pomoci****Všeobecné pokyny:**

Postižené dopravit na čerstvý vzduch.

**Při nadýchání:**

Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilizované poloze na boku.

**Při styku s kůží:**

Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.

**Při zasažení očí:**

Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

**Při požití:**

V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo etiketu.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Bolesti hlavy

Nevolnost

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Při pozření nebo zvracení je nebezpečí proniknutí do plic.

(pokračování na straně 3)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

**Obchodní označení: Olejová lazura bezbarvá**

(pokračování strany 2)

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1 Hasiva**

**Vhodná hasiva:** CO<sub>2</sub>, hasicí prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolet rozestřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.

**Nevhodná hasiva:** Není známo

**5.2 Zvláštní nebezpečnost**

**vyplývající z látky nebo směsi** Kysličníky dusíku (NO<sub>x</sub>).  
 Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny.  
 Kysličník uhelnatý (CO).  
 Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Pokyny pro hasiče****Zvláštní ochranné prostředky**

**pro hasiče:** Použít ochranný dýchací přístroj.  
 Nevdechovat plyny z exploze a ohně.  
 Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.  
 Obvyklá opatření pro chemické požáry.

**Další údaje:** Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasící voda se musí zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy.  
 Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1 Opatření na ochranu****osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Starat se o dostatečné větrání.  
 Chránit před zápalnými zdroji.  
 Nosit osobní ochranný oděv.

**Pro pracovníky kromě****pracovníků zasahujících v případě nouze**

Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez rádného tréninku.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze**

Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

**6.2 Opatření na ochranu****životního prostředí:**

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

**6.3 Metody a materiál pro****omezení úniku a pro čištění:**

Použít vhodné sorbenty (písek, šterkový písek, sorbenty kyselin, universální sorbenty).  
 Nabraný materiál odstranit podle předpisů.  
 Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.  
 Zajistit dostatečné větrání.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Informace o bezpečném zacházení viz oddíl 7.

(pokračování na straně 4)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

**Obchodní označení: Olejová lazura bezbarvá**

(pokračování strany 3)

Informace o osobní ochranné výstroji viz oddíl 8.  
Informace k odstranění viz oddíl 13.

#### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

##### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Používat jen v dobře větraných prostorách.  
Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.  
Nádrž opatrně otevřít a zacházet s ní opatrně.  
Zamezit vytváření aerosolů.

##### Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Před přestávkami a po práci umýt ruce.  
Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.  
Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.  
V kapsách u kalhot se nesmí přechovávat žádné hadry, nasáklé produktem.

##### Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:

Mít připravené ochranné dýchací přístroje.

##### Pokyny pro zacházení:

I malý doušek může způsobit život ohrožující poškození plic. Hadry naplněné touto tekutinou musí být uchovávány mimo dosah dětí.

##### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

##### Pokyny pro skladování:

##### Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Přechovávat jen v původní nádobě.

##### Upozornění k hromadnému skladování:

Není nutné

##### Další údaje k podmínkám skladování:

Chránit před mrazem.

##### Skladovací třída:

10

##### 7.3 Specifické konečné/

##### specifická konečná použití

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

#### ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

##### 8.1 Kontrolní parametry

##### Expoziční limity:

**CAS: 64742-48-9 Alifatické uhlovodíky, C10-C13**

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| MAK (DE) | Dlouhodobá hodnota: 300 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>vgl. Abschn. Xc |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

##### Další upozornění:

Jako podklad sloužily při zhotovení platné předpisy.

##### 8.2 Omezování expozice

##### Vhodné technické kontroly

Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.

(pokračování na straně 5)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

#### Obchodní označení: Olejová lazura bezbarvá

(pokračování strany 4)

#### Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

##### Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv.  
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.  
Zamezit styku s pokožkou a očima.  
Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.  
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.  
Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.  
V kapsách u kalhot se nesmí přechovávat žádné hadry, nasáklé produktem.  
Informace o bezpečném zacházení viz oddíl 7.

##### Ochrana dýchacích cest

Při dobrém větrání prostoru není třeba.  
Ochrana dýchacího ústrojí jen při vytváření aerosolů nebo mlhy.  
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzivním nebo delším zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.  
Malířská polomaska s kruhovým závitem dle EN 148-1 (šroubový filtr) a kombinovaný filtr A1 - P2 podle DIN EN 14387.  
Používejte správně vloženo čistící vzduch nebo respirátor s příívodem vzduchu, odpovídající schváleným normám V případě předpokládaného nebezpečí je nutné.

##### Ochrana rukou:

Ochranné rukavice  
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.  
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.

##### Materiál rukavic

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

##### Doba průniku materiálem rukavic

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

##### Pro trvalý kontakt jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:

Nitrilkaučuk  
Doporučená tloušťka materiálu:  $\geq 0,4$  mm  
Doba průniku rukavic musí být alespoň 480 minut (propustnost podle EN 374 část III: Úroveň 6).

##### Na ochranu před postříkáním jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu: Ochrana očí a obličeje

Nitrilkaučuk  
Nebezpečí potřísnění:  
Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)  
Uzavřené ochranné brýle

(pokračování na straně 6)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

**Obchodní označení: Olejová lazura bezbarvá****Ochrana kůže:**

Pracovní ochranné oblečení

(pokračování strany 5)

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****Všeobecné údaje**

|                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                                                   | Kapalná                                 |
| <b>Barva:</b>                                                       | Podle označení produktu                 |
| <b>Zápach:</b>                                                      | Jemný                                   |
| <b>Prahová hodnota zápachu:</b>                                     | Není určeno                             |
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                                       | Není určeno                             |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b>         | >180 °C (DIN 51751)                     |
| <b>Hořlavost</b>                                                    | Nedá se použít                          |
| <b>Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti</b>                       |                                         |
| <b>Dolní mez:</b>                                                   | 0,6 Vol %                               |
| <b>Horní mez:</b>                                                   | 7,0 Vol %                               |
| <b>Bod vzplanutí:</b>                                               | >60 °C (DIN EN ISO 2719)                |
| <b>Teplota samovznícení:</b>                                        | 240 °C                                  |
| <b>Teplota rozkladu:</b>                                            | Není určeno                             |
| <b>pH</b>                                                           | Směs je nerozpustná (ve vodě).          |
| <b>Viskozita:</b>                                                   |                                         |
| <b>Kinematická viskozita při 20 °C</b>                              | >64 s (ISO 3 mm)                        |
| <b>Kinematická viskozita při 40 °C</b>                              | >21 mm <sup>2</sup> /s                  |
| <b>Dynamicky:</b>                                                   | Není určeno                             |
| <b>Rozpustnost</b>                                                  |                                         |
| <b>vodě:</b>                                                        | Úplně mísitelná.                        |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)</b> | Není určeno                             |
| <b>Tlak páry:</b>                                                   | Není určeno                             |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>                             |                                         |
| <b>Hustota při 20 °C:</b>                                           | 0,89–0,91 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757) |
| <b>Relativní hustota</b>                                            | Není určeno                             |
| <b>Hustota par:</b>                                                 | Není určeno                             |

**9.2 Další informace**

|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Vzhled:</b>                                                                      | Kapalná                               |
| <b>Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí</b> |                                       |
| <b>Zápalná teplota:</b>                                                             | Produkt není samozápalný.             |
| <b>Výbušné vlastnosti:</b>                                                          | U produktu nehrozí nebezpečí exploze. |

(pokračování na straně 7)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

**Obchodní označení: Olejová lazura bezbarvá**

(pokračování strany 6)

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Obsah organických rozpouštědel</b>     | 0,40 - 0,45 kg/kg |
| <b>Obsah celkového organického uhlíku</b> | 0,34 - 0,37 kg/kg |
| <b>Obsah sušiny</b>                       | 55-60 %           |
| <b>Změna stavu</b>                        |                   |
| <b>Rychlost odpařování</b>                | Není určeno       |

**Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti**

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Výbušniny</b>                                                     | odpadá |
| <b>Hořlavé plyny</b>                                                 | odpadá |
| <b>Aerosoly</b>                                                      | odpadá |
| <b>Oxidující plyny</b>                                               | odpadá |
| <b>Plyny pod tlakem</b>                                              | odpadá |
| <b>Hořlavé kapaliny</b>                                              | odpadá |
| <b>Hořlavé tuhé látky</b>                                            | odpadá |
| <b>Samovolně reagující látky a směsi</b>                             | odpadá |
| <b>Samozápalné kapaliny</b>                                          | odpadá |
| <b>Samozápalné tuhé látky</b>                                        | odpadá |
| <b>Samozahřívající se látky a směsi</b>                              | odpadá |
| <b>Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou</b> | odpadá |
| <b>Oxidující kapaliny</b>                                            | odpadá |
| <b>Oxidující tuhé látky</b>                                          | odpadá |
| <b>Organické peroxidy</b>                                            | odpadá |
| <b>Látky a směsi korozivní pro kovy</b>                              | odpadá |
| <b>Znecitlivělé výbušniny</b>                                        | odpadá |

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**

|                                                                    |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivita</b>                                             | Další relevantní informace nejsou k dispozici.                                                                                |
| <b>10.2 Chemická stabilita</b>                                     |                                                                                                                               |
| <b>Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:</b> | Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení.                                                          |
| <b>10.3 Možnost nebezpečných reakcí</b>                            | Reakce s látkou (např. čisticí bavlnou), potřísněnou produktem.                                                               |
| <b>10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit</b>                     | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.                   |
| <b>10.5 Neslučitelné materiály:</b>                                | Další relevantní informace nejsou k dispozici.                                                                                |
| <b>10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:</b>                          | Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny.<br>Oxidy dusíku (NOx)<br>Oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý |

(pokračování na straně 8)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

**Obchodní označení: Olejová lazura bezbarvá****Další údaje:**

(pokračování strany 7)

Varování: Materiály napuštěné tekutým produktem, jako jsou tkaniny, se mohou samovznítit. Po použití nechte materiály zcela vyschnout buď rozložené na plochu, nebo v dobře uzavřené kovové nádobě a poté je řádně zlikvidujte.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008****Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:****CAS: 64742-48-9 Alifatické uhlovodíky, C10-C13**

|             |           |                       |
|-------------|-----------|-----------------------|
| Orálně      | LD50      | >5.000 mg/kg (potkan) |
| Pokožkou    | LD50      | >5.000 mg/kg (potkan) |
| Inhalováním | LC50 / 4h | >5 mg/l (potkan)      |

**CAS: 84418-68-8 Neodekanoát zinečnatý, zásaditý**

|          |            |                                               |
|----------|------------|-----------------------------------------------|
| Orálně   | LD50       | >5.000 mg/kg (potkan) (Acute Oral Toxicity)   |
| Pokožkou | LD50       | >3.640 mg/kg (potkan) (Acute Dermal Toxicity) |
|          | LC50 / 72h | 2,05 mg/l (řasy)                              |

**Primární dráždivé účinky:****Žíravost/dráždivost pro kůži** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Vážné poškození očí /****podráždění očí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Senzibilizace dýchacích cest****/ senzibilizace kůže** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Mutagenita v zárodečných****buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Toxicita pro reprodukci** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Toxicita pro specifické cílové****orgány – jednorázová****expozice** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Toxicita pro specifické cílové****orgány – opakovaná expozice** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Nebezpečnost při vdechnutí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Subchronická - chronická****toxicita:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Doplňující toxikologická****upozornění:** Produkt není nutno označit na základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky v posledním platném znění.

(pokračování na straně 9)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

**Obchodní označení: Olejová lazura bezbarvá**

(pokračování strany 8)

**11.2 Informace o další nebezpečnosti****Vlastnosti vyvolávající****narušení činnosti****endokrinního systému**

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1 Toxicita****Toxicita pro vodní organismy:****CAS: 64742-48-9 Alifatické uhlovodíky, C10-C13**

EC50 / 48h &gt;1.000 mg/l (Daphnia magna)

IC50 / 72h &gt;1.000 mg/l (řasy)

LC50 / 96h &gt;1.000 mg/l (ryby)

**CAS: 84418-68-8 Neodekanoát zinečnatý, zásaditý**

IC50/ 3h 5,2 mg/l (activated sludge microorganisms) (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)

LC50 / 96h 0,112 mg/l (ryby)

NOEC / 3 days 0,06 mg/l (řasy)

**12.2 Perzistence a****rozložitelnost**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**12.3 Bioakumulační potenciál**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**12.4 Mobilita v půdě**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB****PBT:**

Nedá se použít

**vPvB:**

Nedá se použít

**12.6 Vlastností vyvolávající****narušení činnosti****endokrinního systému**

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

**12.7 Jiné nepříznivé účinky****Další ekologické údaje:****Všeobecná upozornění:**

Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení): slabé ohrožení vody

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1 Metody nakládání s odpady****Doporučení:**

Malá množství se mohou deponovat společně s odpady z domácnosti.

**Evropský katalog odpadů**

08 01 12 Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

15 01 04 Kovové obaly

(pokračování na straně 10)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

**Obchodní označení: Olejová lazura bezbarvá**

(pokračování strany 9)

**Kontaminované obaly:****Doporučení:**

Odstranění podle příslušných předpisů.

**Doporučený čisticí prostředek:**

Voda, případně s přísadami čisticích prostředků.  
 Testbenzín  
 Osmo Čistič štětců a ředidlo

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****14.1 UN číslo nebo ID číslo**

ADR, ADN, IMDG, IATA

odpadá

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**

ADR, ADN, IMDG, IATA

odpadá

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

ADR, ADN, IMDG, IATA

třída

odpadá

**14.4 Obalová skupina**

ADR, IMDG, IATA

odpadá

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:****Látka znečišťující moře:**

Ne

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Nedá se použít

**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů**

IMO

Nedá se použít

**UN "Model Regulation":**

odpadá

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Směrnice 2004/42/ES**

Typ výrobku: BARVY A LAKY

- Podkategorie výrobků: Vnitřní/venkovní laky a mořidla na vybavení budov, včetně krycích lazurovacích hmot na dřevo

- Rozpouštědlovými nátěrovými hmotami, Mezní hodnota: 400 g/l

VOC: &lt;400 g/l

(pokračování na straně 11)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

**Obchodní označení: Olejová lazura bezbarvá**

(pokračování strany 10)

**Rady 2012/18/EU****Nebezpečné látky jmenovitě****uvedené - PŘÍLOHA I**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148****Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Národní předpisy:****VOC (EU):**

&lt; 400 g/l (VOC-max. Kat A/e (2010) = 400 g/l)

**15.2 Posouzení chemické****bezpečnosti:**

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

**ODDÍL 16: Další informace**

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

**Relevantní věty**

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
 EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

**Související právní předpisy****(vždy v platném znění) :**

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích  
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.  
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  
 Zákon č. 120/2000 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a

(pokračování na straně 12)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2026

Číslo verze 21.1 (nahrazuje verzi 21.0)

Revize: 03.03.2026

**Obchodní označení: Olejová lazura bezbarvá**

(pokračování strany 11)

**Klasifikace v souladu s  
nařízením (ES) č. 1272/2008**

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.  
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  
 Česká státní norma ČSN 65 02 01 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.

Zařazení směsi je založeno zásadně na početní metodě při použití dat  
 jednotlivých látek podle směrnice (EC) NO 1272/2008.

**Obor, vydávající  
bezpečnostní list:**

Abteilung Produktsicherheit

**Poradce:**

Hr. Dr. Starp

**Číslo předchozí verze:**

21.0

**Zkratky a akronymy:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
 ICAO: International Civil Aviation Organisation  
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 SVHC: Substances of Very High Concern  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutní toxicity)  
 Asp. Tox. 1: Nebezpečnost při vdechnutí – Kategorie 1  
 Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1  
 Aquatic Chronic 2: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 2

**Zdroje**

ESIS : European chemical Substances Information System  
 ECHA Portal

Bezpečnostní listy od dodavatelů surovin.

**\* Údaje byly oproti předešlé  
verzi změněny**

Doplnění, odstranění, revize. Aktualizováno podle nařízení (EU) 2020/878,  
 kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)