

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

#### **PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

##### **1.1 Produktidentifikator**

**Handelsnavn:** Osmo Primer Aqua**Artikelnummer:** 7036, 7037

##### **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt**

**anvendelser, der frarådes** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**Stoffets/præparatets anvendelse** Maling

##### **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

**Producent/leverandør** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf**Supplier** Welin & Co,  
www.welinoco.com  
support@welinoco.com**For yderligere information:** Produktsikkerheds Afdeling  
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188  
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462  
e-mail: helmut.starp@osmo.de**1.4 Nødtelefon:** Giftlinjen Ring +45 82 12 12 12

#### **PUNKT 2: Fareidentifikation**

##### **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

###### **Klassificering i henhold til**

**forordning (EF) nr. 1272/2008** Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.**Yderligere oplysninger:** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

##### **2.2 Mærkningselementer**

**Farepiktogrammer** Ikke relevant**Signalord** Ikke relevant**Faresætninger** Ikke relevant**Sikkerhedssætninger** P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.**Yderligere oplysninger:** EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7],  
blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6],  
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.  
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.  
Indeholder biocidholdige produkter: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]

(Fortsættes på side 2)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 1)

**2.3 Andre farer**

libning operationer generelt bære en støvmaske.

De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes.

**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke relevant**vPvB:** Ikke relevant**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger****Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.**Farlige indholdsstoffer:**

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60                              | (2-methoxymethylethoxy)propanol<br>stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤2,5%        |
| CAS: 5131-66-8<br>EINECS: 225-878-4<br>Indeksnummer: 603-052-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119475527-28 | 3-butoxy-2-propanol<br>Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤2,5%        |
| CAS: 2634-33-5<br>Reg.nr.: 01-2120761540-60                                                    | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 oral: 450 mg/kg<br>LC50 / 4h inhalation: 0,21 mg/l<br>Specifik koncentrationsgrænse:<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥0,036 %                                                                                                                                                                                                                                        | ≥0-≤0,035%   |
| CAS: 55965-84-9<br>EINECS: 220-239-6                                                           | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7],<br>blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Specifikke koncentrationsgrænser:<br>Skin Corr. 1C; H314: C ≥0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | ≥0-≤0,00025% |

**SVHC**

Ikke relevant

(Fortsættes på side 3)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 2)

**Yderligere anvisninger:**

Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle anvisninger:** Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.**Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.**Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

**Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.**Efter indtagelse:** Skyl munden.**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.**Slukningsmidler, der er uegnede af****sikkerhedsmæssige grunde:** ikke kendt**5.2 Særlige farer i forbindelse****med stoffet eller blandingen** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**5.3 Anvisninger for brandmandskab****Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige****sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Bær personlig beskyttelsesbeklædning.

**For ikke-indsatspersonel**

Der bør ikke foretages handlinger, der involverer personlig risiko eller ikke er blevet tilstrækkeligt trænet.

**For indsatspersonel**

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

(Fortsættes på side 4)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 3)

**6.2****Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

**6.3 Metoder og udstyr til****inddæmning og oprensning:**

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).

Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.

Varmt vand og rengøringsmiddel

**6.4 Henvisning til andre****punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker****håndtering**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

**Generelle forholdsregler****vedrørende beskyttelse og****hygiejne:**

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.

Medbring ikke rengøringsklude, der er vædet med produktet, i bukselommerne.

**Anvisninger vedrørende****brand- og****eksplosionsbeskyttelse:**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Opbevaring:****Krav til opbevaringsrum og****beholdere:**

Ingen særlige krav.

**Henvisninger vedrørende****opbevaring med andre****stoffer:**

Ikke påkrævet

**Yderligere oplysninger****vedrørende****opbevaringsbetingelserne:**

Skal beskyttes mod frost.

**Opbevaringsklasse:**

12

**7.3 Særlige anvendelser**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsættes på side 5)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 4)

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:****CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol**

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| GV | Korttidsværdi: 618 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm |
|    | Langtidsværdi: 309 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm  |
| EH |                                                |

**DNEL-værdier****CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol**

|            |                                                   |                        |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Oral       | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte) | 36 mg/kgKG/Tag         |
| Dermal     | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte) | 121 mg/cm <sup>2</sup> |
| Inhalation | Arbejdstagere (kronisk -systemisk virkning)       | 308 mg/m <sup>3</sup>  |
|            | DNEL Verbraucher (Lanzeit - systemische Effekte)  | 37,2 mg/m <sup>3</sup> |

**CAS: 5131-66-8 3-butoxy-2-propanol**

|            |                                                    |                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Oral       | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)  | 12,5 mg/kgKG/Tag      |
| Dermal     | DNEL Arbeitnehmer (Langzeit - systemische Effekte) | 52 mg/kgKG/Tag        |
|            | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)  | 22 mg/cm <sup>2</sup> |
| Inhalation | Arbejdstagere (kronisk -systemisk virkning)        | 147 mg/m <sup>3</sup> |
|            | DNEL Verbraucher (Lanzeit - systemische Effekte)   | 43 mg/m <sup>3</sup>  |

**CAS: 2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on**

|            |                                                    |                          |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Dermal     | DNEL Arbeitnehmer (Langzeit - systemische Effekte) | 0,966 mg/kgKG/Tag        |
|            | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)  | 0,345 mg/cm <sup>2</sup> |
| Inhalation | Arbejdstagere (kronisk -systemisk virkning)        | 6,81 mg/m <sup>3</sup>   |
|            | DNEL Verbraucher (Lanzeit - systemische Effekte)   | 1,2 mg/m <sup>3</sup>    |

**CAS: 55965-84-9 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]**

|            |                                                   |                        |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Oral       | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte) | 0,09 mg/kgKG/Tag       |
|            | DNEL Verbraucher (AKUT - systemische Effekte)     | 0,11 mg/kgKG/Tag       |
| Inhalation | DNEL Arbeitnehmer (Langzeit - lokale Effekte)     | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |
|            | DNEL Verbraucher (Langzeit - lokale Effekte)      | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC-værdier****CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| PNEC havvand              | 1,9 mg/l   |
| PNEC ferskvand            | 19 mg/l    |
| PNEC-sediment (ferskvand) | 70,2 mg/kg |

(Fortsættes på side 6)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 5)

|                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NEC-sediment (havvand)                                                                                                                           | 7,02 mg/kg   |
| PNEC jord                                                                                                                                        | 2,74 mg/kg   |
| PNEC rensningsanlæg                                                                                                                              | 4.168 mg/l   |
| PNEC unterbrochene Abgabe                                                                                                                        | 190 mg/l     |
| <b>CAS: 5131-66-8 3-butoxy-2-propanol</b>                                                                                                        |              |
| PNEC havvand                                                                                                                                     | 0,0525 mg/l  |
| PNEC ferskvand                                                                                                                                   | 0,525 mg/l   |
| PNEC-sediment (ferskvand)                                                                                                                        | 2,36 mg/kg   |
| NEC-sediment (havvand)                                                                                                                           | 0,236 mg/kg  |
| PNEC jord                                                                                                                                        | 0,16 mg/kg   |
| PNEC rensningsanlæg                                                                                                                              | 10 mg/l      |
| <b>CAS: 55965-84-9 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]</b> |              |
| PNEC havvand                                                                                                                                     | 0,00339 mg/l |
| PNEC ferskvand                                                                                                                                   | 0,0039 mg/l  |
| PNEC-sediment (ferskvand)                                                                                                                        | 0,027 mg/kg  |
| NEC-sediment (havvand)                                                                                                                           | 0,027 mg/kg  |
| PNEC jord                                                                                                                                        | 0,01 mg/kg   |

**Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

#### 8.2 Eksponeringskontrol

##### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.

##### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

##### Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.  
 Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.  
 Undgå kontakt med øjne og hud.  
 Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.  
 Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.  
 Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.  
 Information om sikker håndtering se kapitel 7.

##### Åndedrætsværn

Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.  
 Åndedrætsværn kun ved aerosol- eller tågedannelse.  
 Brug et korrekt monteret, lufttætsende og luftforsynet åndedrætsværn, der opfylder anerkendte standarder, hvis risikovurderingen kræver dette

##### Beskyttelse af hænder

##### Handskemateriale:

Ikke påkrævet  
 Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.  
 Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan

(Fortsættes på side 7)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

#### Handelsnavn: **Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 6)

##### **Handskematerialets gennemtrængningstid**

handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

##### **Til længerevarende kontakt er handsker af følgende materialer velegnede:**

Nitrilgummi  
 Anbefalet materialetykkelse:  $\geq 0,4$  mm  
 For blandingen skal gennembrudstid være mindst 480 minutter (gennemtrængning i henhold til EN 374 del III: niveau 6).

##### **Til beskyttelse mod sprøjt er handsker af følgende materialer velegnede:**

Nitrilgummi

##### **Beskyttelse af øjne/ansigt**

Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

##### **Kropsbeskyttelse:**

Arbejdsbeskyttelsesdragt

### **PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**

#### **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

##### **Generelle oplysninger**

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Fysisk form</b>                                                | Flydende                  |
| <b>Farve:</b>                                                     | Ifølge produktbetegnelsen |
| <b>Lugt:</b>                                                      | Mild                      |
| <b>Lugttærskel:</b>                                               | Ikke bestemt              |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>                                    | Ikke bestemt              |
| <b>Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b> | Ikke bestemt              |
| <b>Antændelighed</b>                                              | Ikke relevant             |
| <b>Øvre og nedre eksplosionsgrænse</b>                            |                           |
| <b>Nedre:</b>                                                     | Ikke bestemt              |
| <b>Øvre:</b>                                                      | Ikke bestemt              |
| <b>Flammepunkt:</b>                                               | Ikke relevant             |
| <b>Nedbrydningstemperatur</b>                                     | Ikke bestemt              |
| <b>pH ved 20 °C</b>                                               | 7,5–9                     |
| <b>Viskositet:</b>                                                |                           |
| <b>Kinematisk viskositet ved 20 °C</b>                            | 35–85 s (DIN 53211/4mm)   |
| <b>dynamisk:</b>                                                  | Ikke bestemt              |
| <b>Opløselighed</b>                                               |                           |
| <b>vand:</b>                                                      |                           |

Fuldt blandbar.

##### **Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Ikke bestemt

##### **Damptryk:**

Ikke bestemt

(Fortsættes på side 8)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 7)

|                                                                                              |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Massefylde og/eller relativ massefylde</b>                                                |                                                     |
| <b>Densitet ved 20 °C:</b>                                                                   | 1,24–1,4 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757)              |
| <b>Relativ massefylde:</b>                                                                   | Ikke bestemt                                        |
| <b>9.2 Andre oplysninger</b>                                                                 |                                                     |
| <b>Udseende:</b>                                                                             |                                                     |
| <b>Form:</b>                                                                                 | Flydende                                            |
| <b>Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed</b> |                                                     |
| <b>Antændelsespunkt:</b>                                                                     | Produktet er ikke selvantændeligt.                  |
| <b>Eksplorative egenskaber:</b>                                                              | Produktet er ikke eksplosivt.                       |
| <b>Opløsningsmiddelindhold:</b>                                                              |                                                     |
| <b>VOC (EU)</b>                                                                              | < 50 g/l (VOC-max. = 130 g/l (2010 A/d))<br><50 g/l |
| <b>Tilstandsændring</b>                                                                      |                                                     |
| <b>Fordampningshastighed</b>                                                                 | Ikke bestemt                                        |
| <b>Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser</b>                                            |                                                     |
| <b>Ekspllosivstoffer</b>                                                                     | Ikke relevant                                       |
| <b>Brandfarlige gasser</b>                                                                   | Ikke relevant                                       |
| <b>Aerosoler</b>                                                                             | Ikke relevant                                       |
| <b>Brandnærende gasser</b>                                                                   | Ikke relevant                                       |
| <b>Gasser under tryk</b>                                                                     | Ikke relevant                                       |
| <b>Brandfarlige væsker</b>                                                                   | Ikke relevant                                       |
| <b>Brandfarlige faste stoffer</b>                                                            | Ikke relevant                                       |
| <b>Selvreaktive stoffer og blandinger</b>                                                    | Ikke relevant                                       |
| <b>Pyrofore væsker</b>                                                                       | Ikke relevant                                       |
| <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                                | Ikke relevant                                       |
| <b>Selvopvarmende stoffer og blandinger</b>                                                  | Ikke relevant                                       |
| <b>Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser</b>           | Ikke relevant                                       |
| <b>Brandnærende væsker</b>                                                                   | Ikke relevant                                       |
| <b>Brandnærende faste stoffer</b>                                                            | Ikke relevant                                       |
| <b>Organiske peroxider</b>                                                                   | Ikke relevant                                       |
| <b>Metalætsende</b>                                                                          | Ikke relevant                                       |
| <b>Desensibiliserede eksplosivstoffer</b>                                                    | Ikke relevant                                       |

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

- 10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet**
- Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering.

(Fortsættes på side 9)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 8)

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Reaktioner med produktvædede stoffer (f.eks. tvist).  
Selvantændelse.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**10.5 Materialer, der skal undgås:**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**

Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke  
anses for at være opfyldt.

**Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:****CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol**

|            |            |                                       |
|------------|------------|---------------------------------------|
| Oral       | LD50       | >5.000 mg/kg (rat)                    |
| Dermal     | LD50       | 9.500 mg/kg (rat)                     |
|            |            | 13.000–14.000 mg/kg (rabbit)          |
| Inhalation | LC50 / 4h  | 1.667 mg/l (rat)                      |
|            | LC50 / 72h | 0,76 mg/l (selenastrum capricornutum) |

**CAS: 5131-66-8 3-butoxy-2-propanol**

|            |           |                    |
|------------|-----------|--------------------|
| Oral       | LD50      | 3.300 mg/kg (rat)  |
| Dermal     | LD50      | >2.000 mg/kg (rat) |
| Inhalation | LC50 / 4h | >3,4 mg/l (rat)    |

**CAS: 2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on**

|            |           |                    |
|------------|-----------|--------------------|
| Oral       | LD50      | 450 mg/kg (ATE)    |
|            |           | >5.000 mg/kg (rat) |
| Dermal     | LD50      | >5.000 mg/kg (rat) |
| Inhalation | LC50 / 4h | 0,21 mg/l (ATE)    |

**CAS: 55965-84-9 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]**

|            |                  |                   |
|------------|------------------|-------------------|
| Oral       | LD50             | 64 mg/kg (rat)    |
| Dermal     | LD50             | 78 mg/kg (rabbit) |
| Inhalation | LC50 / 4h        | 0,05 mg/l (ATE)   |
|            | ATE-Wert (Dampf) | 1 mg/l            |

**Primær irritationsvirkning:****Hudætsning/-irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke  
anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 10)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

#### Handelsnavn: **Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 9)

**Alvorlig øjenskade/  
øjenirritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Respiratorisk sensibilisering  
eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-  
eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Subakut til kronisk toksicitet:**
**CAS: 5131-66-8 3-butoxy-2-propanol**

AMES-Test | Mutagenitet (in vitro)

**Yderligere toksikologiske  
oplysninger:**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

**Sensibilisering**

Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6], 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

**11.2 Oplysninger om andre farer**
**Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

**12.1 Toksicitet**
**Toksicitet i vand:**
**CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| EC50 / 48h | 70,2 mg/l                  |
|            | 1.919 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50/ 72h  | >969 mg/l (algae)          |

(Fortsættes på side 11)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 10)

|                                                                                                                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LC50 / 96h                                                                                                                                       | >10.000 mg/l (aqv)                                 |
|                                                                                                                                                  | >1.000 mg/l (fish)                                 |
|                                                                                                                                                  | 5,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regnbogenforelle))  |
| LC50 / 48h                                                                                                                                       | 1.919 mg/l (daf)                                   |
|                                                                                                                                                  | 10,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regnbogenforelle)) |
| <b>CAS: 5131-66-8 3-butoxy-2-propanol</b>                                                                                                        |                                                    |
| EC50 / 48h                                                                                                                                       | >1.000 mg/l (daf)                                  |
| LC50 / 96h                                                                                                                                       | 560–1.000 mg/l (gup)                               |
| <b>CAS: 2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on</b>                                                                                                |                                                    |
| EC50/ 72h                                                                                                                                        | 0,15 mg/l (algae)                                  |
| LC50 / 96h                                                                                                                                       | 1,3–1,6 mg/l (fish)                                |
| LC50 / 48h                                                                                                                                       | 1,5–3,3 mg/l (Daphnia magna)                       |
| NOEC / 3 days                                                                                                                                    | 0,0403 mg/l (algae)                                |
| <b>CAS: 55965-84-9 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]</b> |                                                    |
| EC50 / 48h                                                                                                                                       | 0,16 mg/l (Daphnia magna)                          |
| LC50 / 96h                                                                                                                                       | 0,19 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regnbogenforelle)) |
| Bionedbrydelighed                                                                                                                                | >60 %                                              |

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale****CAS: 55965-84-9 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]**

log POW ≤0,71–0,75

**12.4 Mobilitet i jord**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke relevant**vPvB:** Ikke relevant**12.6 Hormonforstyrrende****egenskaber** Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.**12.7 Andre negative virkninger****Adfærd i rensningsanlæg:****CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol**

EC50/ 96h 969 mg/l (algae)

**CAS: 5131-66-8 3-butoxy-2-propanol**

EC50/ 96h &gt;1.000 mg/l (algae)

(Fortsættes på side 12)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 11)

|                                                                                                                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | >1.000 mg/l (psu)                          |
| <b>CAS: 55965-84-9 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]</b> |                                            |
| EC50                                                                                                                                             | 7,9 mg/l (activated sludge microorganisms) |

**Yderligere økologiske oplysninger:****Generelle anvisninger:** Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling****Anbefaling:**

Rengør ikke tom emballage før bortskaffelse.

Maling må ikke skylles ud i afløbet, heller ikke ved rengøring af malerværktøj.

Forbrugere: Bortskaf malingsrester på dit lokale indsamlingssted for farligt husholdningsaffald.

Professionelle: Bortskaf malingsrester ved at kontakte et affaldshåndteringsfirma.

For oplysninger om forebyggelse af udledning af syntetiske polymerpartikler se afsnit 15

| <b>Europæisk affaldskatalog</b> |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 08 01 12                        | Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11 |
| 15 01 04                        | Metalemballage                                                     |
| 15 01 02                        | Plastemballage                                                     |

**Urensede emballager:****Anbefaling:**

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

**Anbefalet rengøringsmiddel:**

Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer</b>                           |               |
| <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                          | Ikke relevant |
| <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |               |
| <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                          | Ikke relevant |
| <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                              |               |
| <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                     |               |
| <b>klasse</b>                                                   | Ikke relevant |
| <b>14.4 Emballagegruppe</b>                                     |               |
| <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                          | Ikke relevant |

(Fortsættes på side 13)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 12)

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.5 Miljøfarer:</b>                                          | Ikke relevant |
| <b>14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>             | Ikke relevant |
| <b>14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke relevant |
| <b>UN "Model Regulation":</b>                                    | Ikke relevant |

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### Direktiv 2004/42/EF

##### (Decopaint regulation)

Produkttype: MALING OG LAKKER

- Underkategori af produkter: Maling til træværk og metalbeklædning indendørs/udendørs

- Vandbaseret overfladebehandlingsmiddel, Grænseværdi: 130 g/l VOC: <50 g/l

##### Direktiv 2012/18/EU

##### Navngivne farlige stoffer -

##### BILAG I

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

##### Forordning (EF) nr. 1907/2006

##### BILAG XVII

Begrænsninger: 78

##### Yderligere oplysninger til post 78

Det anslåede samlede indhold af mikroplast i blandingen er ca 19,8–20,7 %

Håndter produktet i lukkede systemer eller med egnet ventilation filtrering undgå udledning til jord spildevand eller overfladevand

Udstyr overflader bør helst rengøres mekanisk efter brug fx med klude opsaml rester som fast affald

Opsaml vaskevand separat og bortskaff det korrekt må ikke udledes til kloaksystemet

Opsaml produktrester og forurenede emballage i lukkede beholdere må ikke skylles bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning

#### Syntetiske polymermikropartikler

Acrylat Copolymer (SPM)

19,8–20,7%

Monomerer anvendt til fremstilling af polymeren: Akrylpolymerer

#### Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsættes på side 14)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 13)

**FORORDNING (EU) 2019/1148**

**Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Nationale forskrifter:****MAL-Code:** 1-1**VOC (EU)** < 50 g/l (VOC-max. = 130 g/l (2010 A/d))**15.2****Kemikaliesikkerhedsvurderin****g:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

|                         |        |                                                                    |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Risikoangivelser</b> | H226   | Brandfarlig væske og damp.                                         |
|                         | H301   | Giftig ved indtagelse.                                             |
|                         | H302   | Farlig ved indtagelse.                                             |
|                         | H310   | Livsfarlig ved hudkontakt.                                         |
|                         | H314   | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                 |
|                         | H315   | Forårsager hudirritation.                                          |
|                         | H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                               |
|                         | H318   | Forårsager alvorlig øjenskade.                                     |
|                         | H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                |
|                         | H330   | Livsfarlig ved indånding.                                          |
|                         | H400   | Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
|                         | H410   | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
|                         | EUH071 | Ætsende for luftvejene.                                            |
|                         |        |                                                                    |

**Datablad udstedt af:** Abteilung Produktsicherheit**Kontaktperson:** Hr. Dr. Starp**Udgavenummer for****forrigeudgave** 3.0

**Forkortelser og akronymer:** ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(Fortsættes på side 15)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 27.03.2026

Versionsnummer 3.1 (erstatte version 3.0)

Revision: 27.03.2026

**Handelsnavn: Osmo Primer Aqua**

(Fortsat fra side 14)

IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
ATE: Acute toxicity estimate values (Estimer for akut toksicitet)  
Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3  
Acute Tox. 3: Akut toksicitet – Kategori 3  
Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4  
Acute Tox. 2: Akut toksicitet – Kategori 2  
Skin Corr. 1C: Hudætsning/hudirritation – Kategori 1C  
Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2  
Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1  
Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2  
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A  
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1  
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1  
ESIS : European chemical Substances Information System  
ECHA Portal  
Sikkerhedsdatablad fra råvareleverandører

**Kilder:****\* Dataene ændret i forhold til  
tidligere version**

Tilføjelser, sletninger, revisioner  
Opdateret i henhold til forordning (EU) 2020/878 om ændring af forordning  
(EF) nr. 1907/2006 (REACH)