

## Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

### Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Antiskli Terrasseolje

**Artikkelnummer:** 430

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**Bruk av stoffet/tilberedningen** Maling  
Maling

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Produsent/leverandør:** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

#### Avdeling for nærmere informasjon:

Product safety department  
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188  
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462  
e-mail: helmut.starp@osmo.de

**1.4 Nødtelefonnummer:** NO: + 47 22 59 1300 Norwegian National Poison Centre

### Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

#### 2.2 Merkingselementer

**Farepiktogrammer** bortfaller

**Varselord** bortfaller

**Faresetninger** H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Sikkerhetssetninger** P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de nasjonale forskrifter.

**Ytterligere informasjon:** EUH208 Inneholder 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate.. Kan gi en allergisk reaksjon.

Contains biocidal products: 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate.

#### 2.3 Andre farer

Advarsel: Alle materialer som inneholder rester av flytende produkt, f. eks. kluter/filler, kan selvantenne. Etter bruk må du la materialene tørke helt, enten flatt ustrakt eller i en lukket metallbeholder, og deretter kaste dem på godkjent måte.

(fortsatt på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

**Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje**

(fortsatt fra side 1)

Benytt alltid støvmaske ved sliping.

De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes.

**Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke gjeldende**vPvB:** Ikke gjeldende**Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler****3.2 Stoffblandinger****Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.**Farlige innholdsstoffer:**

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 64742-48-9<br>EC-nummer: 918-481-9<br>Registreringsnummer: 01-2119457273-39                             | alifatiske hydrokarboner, C10-C13<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066                                                                                                                                  | 25–50%      |
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Registreringsnummer: 01-2119450011-60                                | Dipropylenglykolmetyleter, isomerblanding<br>Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen                                                                                   | 2,5–10%     |
| CAS: 127519-17-9<br>ELINCS: 407-000-3<br>Indeksnummer: 607-281-00-4<br>Registreringsnummer: 01-0000015648-61 | C7-C9-alkyl-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroksyfenyl]propionater, blanding av forgrenede og lineære<br>Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302                       | ≥0,25–<2,5% |
| CAS: 84418-68-8<br>EINECS: 282-780-4                                                                         | Neodekansyre, sinksalt, basisk<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                | ≥0,25–≤1%   |
| CAS: 55406-53-6<br>EINECS: 259-627-5<br>Indeksnummer: 616-212-00-7<br>Registreringsnummer: 01-2119489924-20  | 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate.<br>Acute Tox. 2, H330; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 | ≥0,1–<0,25% |

**SVHC** Ikke gjeldende**Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.**Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelle informasjon:** Angrepne personer må ut i frisk luft.  
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.**Etter innånding:** Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.  
Ved bevisstløshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.**Etter hudkontakt:** Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.

(fortsatt på side 3)

## Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

### Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje

(fortsatt fra side 2)

**Etter øyekontakt:**
**Etter svelging:**

Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Skiyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann.

Angrepne personer må kun kaste opp ved full bevissthet.

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

IKKE framkall brekning.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Hodepine

Ørhet

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ved svelging hhv. oppkast, fare for inntrenging i lungene.

### Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

**5.1 Slukningsmidler**
**Egnede slukningsmidler:**
CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
**Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:**

Vann i full stråle

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.

Kullmonoksid (CO)

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)
**5.3 Råd til brannmannskaper**
**Spesielt verneutstyr:**

Ta på egnet åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser.

Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Vanlige tiltak for kjemiske branner.

**Ytterligere informasjon**

Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i samsvar med myndighetenes forskrifter.

Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.

### Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

**6.1 Personlige**
**forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødruiner**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Bruk av åpen ild forbudt.

Ta på personlig beskyttelsesdrakt.

**For personell som ikke er nødpersonell**

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.

(fortsatt på side 4)

## **Sikkerhetsdatablad**

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykddato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

**Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje**

(fortsatt fra side 3)

**For nødhjelpspersonell**

Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).

Oppsamlet materiale bortskaffes forskriftsmessig.

Bortskaff kontaminert materiale som avfall iht. punkt 13.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Farlige stoffer frisettes ikke.

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

**Avsnitt 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Brukes bare i godt ventilerte lokaler.

Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

Beholderne må åpnes og håndteres forsiktig.

Unngå aerosoldannelse.

**Generelle verne- og hygienetiltak:**

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.

Unngå berøring med øyne og hud.

Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.

Ikke ha pussefyller som er vætet av produktet i bukselommene.

**Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**

Ha åndedrettsbeskyttelsesapparater i beredskap.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

**Håndtering:**

Selv en liten slurk kan forårsake livstruende lungeskader. Filer fylt med denne væsken må oppbevares utilgjengelig for barn.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter****Lagring:****Krav til lagerrom og****beholdere:**

Må bare oppbevares i originalbeholdere.

**Informasjoner om felles****lagring:**

Ikke nødvendig

(fortsatt på side 5)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

**Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje**

(fortsatt fra side 4)

**Ytterligere informasjon om lagervilkårene:**

Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.  
 Hold beholderne tett tillukket.  
 Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.

**7.3 Særlig(e)**
**sluttanvendelse(r)**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**
**8.1 Kontrollparametrer**
**Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**
**CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblanding**

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| AG  | Langtidsverdi: 300 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |
| H E |                                               |

**DNEL-verdier**
**CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblanding**

|           |                                                    |                        |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Oral      | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)  | 36 mg/kgKG/Tag         |
| Dermal    | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)  | 121 mg/cm <sup>2</sup> |
| Inhalativ | DNEL Arbeitnehmer (Langzeit - systemische Effekte) | 308 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | DNEL Verbraucher (Lanzzeit - systemische Effekte)  | 37,2 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC-verdier**
**CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblanding**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| PNEC sjøvann              | 1,9 mg/l   |
| PNEC ferskvann            | 19 mg/l    |
| PNEC sediment (ferskvann) | 70,2 mg/kg |
| PNEC sediment (sjøvann)   | 7,02 mg/kg |
| PNEC jord                 | 2,74 mg/kg |
| PNEC kloakkrenseanlegg    | 4.168 mg/l |
| PNEC unterbrochene Abgabe | 190 mg/l   |

**Ytterligere informasjon:**

Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

**8.2 Eksponeringskontroll**
**Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak**

Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

**Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**
**Generelle verne- og**
**hygienetiltak:**

Unngå berøring med øyne og hud.  
 Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.  
 Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.  
 Ikke ha pussefiller som er vætet av produktet i bukselommene.  
 Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

(fortsatt på side 6)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

#### Handelsnavn: **Antiskli Terrasseolje**

(fortsatt fra side 5)

**Åndedrettsvern**

Åndedrettsbeskyttelse bare ved aerosol- eller tåkedannelse.  
Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.  
Ved kortvarig eller liten belastning, bruk åndedrettsvern med filter; ved intensiv eller lengre eksponering, bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.  
Halvmaske med rund gjenget tilkobling EN 148-1 (skru-filter) og kombinasjonsfilter A1 - P2 i henhold til tysk DIN EN 14387.  
Bruk et godt, luftrensende og luftmatet åndedrettsvern som oppfyller anerkjente standarder dersom risikovurderingen krever dette.

**Håndvern**

Beskyttelseshansker  
Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.  
Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

**Hanskemateriale**

Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

**Gjennomtrengingstid for  
hanskemateriale**

Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

**For kontakt over lengre tid er  
hansker av følgende  
materialer egnet:**

Nitrilkautsjuk  
Anbefalt materialtykkelse:  $\geq 0,4$  mm  
For blandingen må penetrasjonstiden være minst 480 minutter (Permeasjon i henhold til EN 374 Del 3: Nivå 6).

**Som beskyttelse mot sprut er  
hansker av følgende  
materialer egnet:  
Øye-/ansiktsvern**

Nitrilkautsjuk  
Ved fare for sprut:  
Vernebriller med sidebeskyttelse (vernebriller) (EN 166)  
Tettsittende vernebrille

**Kroppsværn:**

Verneklær

### Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Generell informasjon****Aggregattilstand**

Flytende

**Farge**

Fargeløs

**Lukt**

Karakteristisk

**Lukterskel:**

Ikke bestemt

(fortsatt på side 7)

**Sikkerhetsdatablad**  
 iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

**Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje**

(fortsatt fra side 6)

|                                                                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                                   | Ikke bestemt                                                 |
| <b>Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde</b>             | 180 °C                                                       |
| <b>Antennelighet</b>                                            | Ikke relevant                                                |
| <b>Nedre og øvre eksplosjonsgrense</b>                          |                                                              |
| <b>Nedre:</b>                                                   | 0,7 Vol %                                                    |
| <b>Øvre:</b>                                                    | 6,0 Vol %                                                    |
| <b>Flammepunkt</b>                                              | > 61 °C (DIN EN ISO 2719)                                    |
| <b>Tenntemperatur</b>                                           | 240 °C                                                       |
| <b>Nedbrytingstemperatur</b>                                    | Ikke bestemt                                                 |
| <b>pH</b>                                                       | Blandingen er ikke-polar/aprotisk.                           |
| <b>Viskositet:</b>                                              |                                                              |
| <b>Kinematisk viskositet ved 20 °C</b>                          | 20-25 s (DIN EN ISO 2431/4mm)<br>>21 mm²/s (40°C) (beregnes) |
| <b>Dynamisk:</b>                                                | Ikke bestemt                                                 |
| <b>Løselighet</b>                                               |                                                              |
| <b>vann:</b>                                                    | Ikke hhv. lite blandbar.                                     |
| <b>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)</b> | Ikke bestemt                                                 |
| <b>Damptrykk ved 20 °C</b>                                      | 1 hPa                                                        |
| <b>Tetthet og/eller relativ tetthet</b>                         |                                                              |
| <b>Tetthet ved 20 °C:</b>                                       | 0,91-0,925 g/cm³ (DIN 51757)                                 |
| <b>Relativ tetthet:</b>                                         | Ikke bestemt                                                 |

**9.2 Andre opplysninger**

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Utseende:</b>                                                            |                                   |
| <b>Form:</b>                                                                | Flytende                          |
| <b>Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.</b> |                                   |
| <b>Antennelsestemperatur:</b>                                               | Produktet er ikke selvantennelig. |
| <b>Eksplosive egenskaper:</b>                                               | Ikke bestemt                      |
| <b>Tilstandsending</b>                                                      |                                   |
| <b>Fordampingshastighet</b>                                                 | Ikke bestemt                      |

**Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Eksplosive varer</b>                        | bortfaller |
| <b>Brannfarlige gasser</b>                     | bortfaller |
| <b>Aerosoler</b>                               | bortfaller |
| <b>Oksiderende gasser</b>                      | bortfaller |
| <b>Gasser under trykk</b>                      | bortfaller |
| <b>Brannfarlige væsker</b>                     | bortfaller |
| <b>Brannfarlige faste stoffer</b>              | bortfaller |
| <b>Selvreaktive stoffer og stoffblandinger</b> | bortfaller |
| <b>Pyrofore væsker</b>                         | bortfaller |
| <b>Pyrofore faste stoffer</b>                  | bortfaller |

(fortsatt på side 8)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

**Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje**

(fortsatt fra side 7)

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Selvopphetende stoffer og stoffblandinger</b>                                        | bortfaller |
| <b>Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser</b> | bortfaller |
| <b>Oksiderende væsker</b>                                                               | bortfaller |
| <b>Oksiderende faste stoffer</b>                                                        | bortfaller |
| <b>Organiske peroksider</b>                                                             | bortfaller |
| <b>Etsende for metaller</b>                                                             | bortfaller |
| <b>Desensibiliserte eksplosive varer</b>                                                | bortfaller |

**Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet</b>                            | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>10.2 Kjemisk stabilitet</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:</b> | Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering.                                                                                                                                                                                               |
| <b>10.3 Risiko for farlige reaksjoner</b>          | Reaksjoner med tekstiler som er fuktet med produktet (f.eks. pussefiller).<br>Reaksjoner med syrer, alkalier og oksidasjonsmidler.                                                                                                                     |
| <b>10.4 Forhold som skal unngås</b>                | Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.                                                                                                                                                 |
| <b>10.5 Uforenlige materialer</b>                  | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>10.6 Farlige nedbrytingsprodukter</b>           | Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelsen av giftige gasser mulig.<br>Kullmonoksid og kuldiksid<br>Nitrogenoksider (NOx)                                                                                                                       |
| <b>Ytterligere informasjon:</b>                    | Advarsel: Alle materialer som inneholder rester av flytende produkt, f. eks. kluter/filler, kan selvantenne. Etter bruk må du la materialene tørke helt, enten flatt ustrakt eller i en lukket metallbeholder, og deretter kaste dem på godkjent måte. |

**Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger**
**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
**Akutt giftighet,** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**
**ATE (Anslått verdi for akutt giftighet)**

|      |      |                    |
|------|------|--------------------|
| Oral | LD50 | 91.533 mg/kg (rat) |
|------|------|--------------------|

**CAS: 64742-48-9 alifatiske hydrokarboner, C10-C13**

|      |      |                    |
|------|------|--------------------|
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
|------|------|--------------------|

(fortsatt på side 9)

**Sikkerhetsdatablad****iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

**Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje**

(fortsatt fra side 8)

|                                                                                                                                                     |            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Dermal                                                                                                                                              | LD50       | >5.000 mg/kg (rat)                         |
| Inhalativ                                                                                                                                           | LC50 / 4h  | >5 mg/l (rat)                              |
| <b>CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblanding</b>                                                                                    |            |                                            |
| Oral                                                                                                                                                | LD50       | >5.000 mg/kg (rat)                         |
| Dermal                                                                                                                                              | LD50       | 9.500 mg/kg (rat)                          |
|                                                                                                                                                     |            | 13.000–14.000 mg/kg (rabbit)               |
| Inhalativ                                                                                                                                           | LC50 / 4h  | 1.667 mg/l (rat)                           |
|                                                                                                                                                     | LC50 / 72h | 0,76 mg/l (selenastrum capricornutum)      |
| <b>CAS: 127519-17-9 C7-C9-alkyl-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroksyfenyl] propionater, blanding av forgrenede og lineære</b> |            |                                            |
| Oral                                                                                                                                                | LD50       | 2.000 mg/kg (rat)                          |
| <b>CAS: 84418-68-8 Neodekansyre, sinksalt, basisk</b>                                                                                               |            |                                            |
| Oral                                                                                                                                                | LD50       | >5.000 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity)   |
| Dermal                                                                                                                                              | LD50       | >3.640 mg/kg (rat) (Acute Dermal Toxicity) |
|                                                                                                                                                     | LC50 / 72h | 2,05 mg/l (algae)                          |
| <b>CAS: 55406-53-6 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate.</b>                                                                                             |            |                                            |
| Oral                                                                                                                                                | LD50       | 500 mg/kg (rat)                            |
| Dermal                                                                                                                                              | LD50       | >2.000 mg/kg (rat)                         |
| Inhalativ                                                                                                                                           | LC50 / 4h  | 0,05 mg/l (ATE)                            |

**Primær irritasjonsvirkning:****Hudetsing/hudirritasjon**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Alvorlig øyeskade/****øyeirritasjon**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Sensibilisering ved innånding****eller hudkontakt**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Arvestoffskadelig virkning på****kjønnseller**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Kreftframkallende****egenskaper**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Reproduksjonstoksisitet**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT - enkelteksponering**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT - gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Aspirasjonsfar**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Subakutt til kronisk****toksisitet:**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Ytterligere toksikologiske****henvisninger:**

Produktet viser følgende farer i henhold til beregningsmetoden i de generelle EU-retningslinjene for klassifisering av stoffblandinger - siste gyldige versjon: Produktet er ikke underlagt klassifisering i henhold til beregningsmetoden i de generelle EU-retningslinjene for klassifisering av stoffblandinger - siste gyldige versjon.

(fortsatt på side 10)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

**Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje**

(fortsatt fra side 9)

**11.2 Opplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper**

CAS: 55406-53-6 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate.

Liste II

**Avsnitt 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Akvatisk toksisitet:****CAS: 64742-48-9 alifatiske hydrokarboner, C10-C13**

EC50 / 48h &gt;1.000 mg/l (Daphnia magna)

IC50 / 72h &gt;1.000 mg/l (algae)

LC50 / 96h &gt;1.000 mg/l (fish)

**CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblanding**

EC50 / 48h 70,2 mg/l

1.919 mg/l (Daphnia magna)

EC50/ 72h &gt;969 mg/l (algae)

LC50 / 96h &gt;10.000 mg/l (aqv)

&gt;1.000 mg/l (fish)

5,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

LC50 / 48h 1.919 mg/l (daf)

10,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

**CAS: 127519-17-9 C7-C9-alkyl-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroksyfenyl] propionater, blanding av forgrenede og lineære**

EC50 / 48h 3,2 mg/l (Daphnia magna) (24h EC 50 acute immobilisation test)

Biokonz.-Faktor &lt;3 (Flow-through fish test)

**CAS: 84418-68-8 Neodekansyre, sinksalt, basisk**

IC50/ 3h 5,2 mg/l (activated sludge microorganisms) (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)

LC50 / 96h 0,112 mg/l (fish)

NOEC / 3 days 0,06 mg/l (algae)

**CAS: 55406-53-6 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate.**

EC50 / 48h 0,16 mg/l (Daphnia magna)

EC50/ 72h 0,022 mg/l (algae)

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**12.3 Bioakkumuleringsevne**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**12.4 Mobilitet i jord**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:**

Ikke relevant

(fortsatt på side 11)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatte versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

**Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje**

(fortsett fra side 10)

**vPvB:**

Ikke relevant

**12.6 Hormonforstyrrende****egenskaper**

For informasjon om hormonforstyrrende egenskaper se avsnitt 11.

**12.7 Andre skadevirkninger****Bemerkning:**

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Skadelig for fisk.

**Virkning i renseanlegg:****CAS: 34590-94-8 Dipropylglykolmetyleter, isomerblanding**

EC50/ 96h 969 mg/l (algae)

**CAS: 55406-53-6 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate.**

EC50/ 96h 0,067 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regnbogenforelle))

**Ytterligere økologiske informasjoner:****Generelle informasjoner:**

Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann

skadelig for vannorganismer

**Avsnitt 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Anbefaling:**

Ikke rengjør tom emballasje før avhending.

Maling må ikke spyles ned i avløpet, heller ikke ved rengjøring av malerverktøy.

Forbrukere: Kast malingsrester på ditt lokale oppsamlingssted for farlig avfall.

Profesjonelle: Kasser malingsrester ved å kontakte et

avfallshåndteringsselskap.

For informasjon om å unngå utslipp av syntetiske polymerpartikler se avsnitt

15

**Europeisk avfallsliste**

08 01 11\* maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

15 01 10\* emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

HP14 Økotoksisk

**Urenset emballasje:****Anbefaling:**

Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

**Anbefalt rengjøringsmiddel:**

Testbensin

Osmo Penselrengjøring

(fortsett på side 12)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

**Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje**

(fortsatt fra side 11)

**Avsnitt 14: Transportopplysninger**

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1 FN-nummer eller ID-nummer</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA        | bortfaller    |
| <b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA              | bortfaller    |
| <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>Klasse | bortfaller    |
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b><br>ADR, IMDG, IATA                      | bortfaller    |
| <b>14.5 Miljøfarer</b><br>Marine pollutant:                          | Nei           |
| <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b>                     | Ikke relevant |
| <b>14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter</b>       | Ikke relevant |
| <b>UN "Model Regulation":</b>                                        | bortfaller    |

**Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Direktiv 2004/42/EF**

Produkttype: MALING OG LAKKER

- Underkategori av produkter: Enkomponents spesialmaling
- Løsemiddelbasert maling, grense: 500 g/l

VOC: &lt;500 g/l

**Direktiv 2012/18/EU****Spesifiserte farlige stoffer -  
VEDLEGG I**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

**FORORDNING (EF) nr.****1907/2006 VEDLEGG XVII**

Begrensninger: 3, 78

**Syntetiske polymermikropartikler**

|                |                                        |        |
|----------------|----------------------------------------|--------|
|                | Hydrophobically modified synthetic wax | 3,011% |
| CAS: 9003-07-0 | Polypropylen                           | 3,000% |

**Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr -  
VEDlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

(fortsatt på side 13)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

**Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje**

(fortsatt fra side 12)

**Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

**Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

**Nasjonale forskrifter:****Etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem UE nr 528/2012 w sprawie produktów biobójczych**

CAS: 55406-53-6 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate.

1 g/kg

**VOC (EU)** < 500 g/l (VOC-max. Kat A/i (2010) = 500 g/l)**15.2 Vurdering av****kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.**Avsnitt 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

**Relevante setninger**

- H302 Farlig ved svelging.
- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- H330 Dødelig ved innånding.
- H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- H400 Meget giftig for liv i vann.
- H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

**Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

Klassifiseringen av blandingen er generelt basert på beregningsmetoden ved bruk av stoffdata i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008.

**Avdeling som utsteder datablad:**

Abteilung Produktsicherheit

**Kontaktperson:**

Hr. Dr. Starp

**Dato for forrige versjon:**

18.02.2020

**Versjonsnummer for forrige versjon:**

8.0

**Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(fortsatt på side 14)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 05.03.2026

Versjon 8.1 (erstatter versjon 8.0)

revidert den: 04.03.2026

**Handelsnavn: Antiskli Terrasseolje**

(fortsatt fra side 13)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
ATE: Acute toxicity estimate values (Anslåtte verdier for akutt giftighet)  
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4  
Acute Tox. 2: Akutt giftighet – Kategori 2  
Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 1  
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1  
STOT RE 1: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 1  
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1  
Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1  
Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1  
Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2  
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3  
ESIS : European chemical Substances Information System  
ECHA Portal  
Sikkerhetsdatablad fra råvareleverandører.

**Kilder****\* Data forandret i forhold til  
forrige versjon**

Tillegg, slettinger, revisjoner. Oppdatert i henhold til forordning (EU) 2020/878  
om endring av forordning (EF) nr: 1907/2006 (REACH)